

## ISOLIERTE UNIVERSALZANGE PREMIUM

Artikelnummer : OE 0529



**Artikelbezeichnung** ISOLIERTE UNIVERSALZANGE PREMIUM

**Barcode** 3700461407154

**Intro** Isolierte 1000-V-Premiumzange, vielseitig einsetzbar (Klemmen, Biegen, Schneiden).

**Texte** Zwischen den beiden Isolierschichten wird eine Farbdifferenzierung vorgenommen, um eine visuelle Kontrolle der Vollständigkeit des Werkzeugs zu ermöglichen, um seine ordnungsgemäße Verwendung in elektrischer Umgebung zu bestätigen, wie sie von UTE18-510 und der Norm IEC 60900 empfohlen wird.

WENN DIE ORANGEFARBENE SCHICHT BESCHÄDIGT IST UND DIE ROTE SCHICHT SICHTBAR IST = GEFAHR.

- Die Dicke der Isolierschichten wird in Abhängigkeit vom Gewicht der Werkzeuge festgelegt, um eine optimale Widerstandsfähigkeit zu ermöglichen.
- Die Werkzeuge sind für die Beständigkeit gegen extreme Temperaturen zwischen -20 und + 70 °C ausgelegt.
- Jedes Werkzeug wird bei 10.000 V AC getestet und für 1000 V AC zur Verwendung in Niederspannungsnetzen zugelassen.
- Mehrere Kontrollen in jeder Phase der Produktion zusätzlich zu den normativen IEC 60900-Kontrollen.

**Mehr Produkt** Sicherheit: Verschleißanzeige  
Lebenslange Garantie

**Merkmale** Merkmale:  
- Normen: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746.

- Schneidleistung: Mittelharter Stahldraht 160 kg/mm<sup>2</sup>: Ø 1,6mm.
- Länge: 185mm
- Induktionsbehandlung des Schmiedens der Schneiden, die eine lange Lebensdauer der Backen ermöglicht.
- Schneidenhärte: 60HRC
- verchromte Oberfläche für einen hohen Korrosionsschutz durch eine Folge von 5 Bädern.
- kein Spiel in der Achse für eine perfekte Ausrichtung der Schneiden, die eine optimale Schnittqualität garantiert

**Dauer der Garantie** lebenslang

**Spannung** 1000V

**Länge** 185 mm

**Tarifcode** Normaler Tarif (TN)

**Garantieverfahren** EASY



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)