Gassaugung auf Wickeln 10m Ø100mm 240V

Artikelnummer : AG 0007



Artikelbezeichnung	Gassaugung auf Wickeln 10m Ø100mm 240V
Barcode	3701555300962
Intro	Speziell für die Absaugung von Abgasen für PKW-Werkstätten entwickelt.
Texte	Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards. Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m3. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Einlass- und Auslassflansche sind für die optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale	Merkmale: - Konstruktion aus verzinktem Stahl - Epoxidbeschichtung (grau RAL 7040) - 10 m Schlauch Ø 100 mm (-40 °C bis +200 °C) aus beidseitig hochtemperaturbeständigem, vulkanisiertem EPDM-Gewebe. - Auslass: Ø 125 mm - Stromversorgung: 240 V einphasig

- Motorleistung: 0,5 PS, 0,35 kW, 50 Hz, 1,7 A
- Max. Förderleistung: 450 m³/h
- Geräuschpegel: 66 dB
- Thermoschutzschalter
- Wickler mit Ratsche, Endanschlag und Rutschsicherung
- Auslassstutzen mit Einbruchschutzgitter, Zange, Absaugklappe für Abgase und Zugang für die Sonde des Opazimeters
- Gewicht: 43 kg

Zahlreiche Optionen verfügbar – bitte sprechen Sie uns an.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	KFZ
Dezibel	66 dB
Spannung	240V
Gewicht	43 kg
Durchmesser	100 mm
Luftdurchsatz	450
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation Gasabsaugung	Fest
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	10m
Rohrdurchmesser (mm)	100mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C
Kundenvorteil	Die Verbindung des Schlauchs mit der Aufrollvorrichtung wird durch einen Schwanenhals aus ABS gewährleistet, garantiert keine Verformung, kein Verlust der Saugleistung.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)