Gassaugen auf Wickeln 15m Ø125mm 240V

Artikelnummer : AG 0013



Artikelbezeichnung	Gassaugen auf Wickeln 15m Ø125mm 240V
Barcode	3701555301020
Intro	Speziell für die Absaugung von Abgasen für PKW-Werkstätten entwickelt.
Texte	Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards. Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m3. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Einlass- und Auslassflansche sind für die optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale	Merkmale: - Rahmen aus verzinktem Stahl - Epoxidbeschichtung (Grau RAL 7040) - 15 m Schlauch mit Ø 125 mm (-40 °C bis +200 °C) aus beidseitig hochtemperaturbeständigem, vulkanisiertem EPDM-Gewebe. - Auslass: Ø 160 mm - Stromversorgung: 240 V einphasig

- Motorleistung: 0,1 PS, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A
- Max. Fördermenge: 700 m³/h
- Geräuschpegel: 68 dB
- Thermoschutzschalter
- Wickler mit Ratschenmechanismus, Endanschlag und Rutschsicherung
- Auslassstutzen mit Einbruchschutzgitter, Zange, Absaugklappe für Abgase und Anschluss für die Sonde des Trübungsmessers
- Gewicht: 56 kg

Zahlreiche Optionen verfügbar – bitte sprechen Sie uns an.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	KFZ
Dezibel	68 dB
Spannung	240V
Gewicht	56 kg
Durchmesser	125 mm
Luftdurchsatz	700
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation Gasabsaugung	Fest
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	15m
Rohrdurchmesser (mm)	125mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)