

## Gassaugen auf Wickeln 15m Ø125mm 240V

Artikelnummer : AG 0013



**Artikelbezeichnung** Gassaugen auf Wickeln 15m Ø125mm 240V

**Barcode** 3701555301020

**Intro** Speziell für die Absaugung von Abgasen für PKW-Werkstätten entwickelt.

**Texte** Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards. Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m<sup>3</sup>. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Einlass- und Auslassflansche sind für die optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

### **Merkmale**

Merkmale:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Epoxydharzlackierung (grau RAL 7040).
- 15m Schlauch Ø125mm (-40° bis +200°) aus vulkanisiertem Gewebe aus Hochtemperatur-EPDM auf beiden Seiten.
- Auslass: Ø160mm
- Stromversorgung: 240V Mono.

- Motorleistung: ,1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A.
- max. Fördermenge: 700m3/h
- Geräuschpegel: 68dB
- Schalter mit thermischem Schutz
- Aufwickelvorrichtung mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System ausgestattet.
- Auspuffendstück ausgestattet mit einem Intrusionsschutzgitter, einer Schraubstockklemme, einer Verschlussklappe für die Gasansaugung und einem Zugang für die Trübungsmessgerätesonde.
- Gewicht: 56 kg

Zahlreiche Optionen erhältlich, bitte anfragen.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dauer der Garantie</b>           | 2 Jahre               |
| <b>Art des Fahrzeugs</b>            | KFZ                   |
| <b>Dezibel</b>                      | 68 dB                 |
| <b>Spannung</b>                     | 240V                  |
| <b>Gewicht</b>                      | 56 kg                 |
| <b>Durchmesser</b>                  | 125 mm                |
| <b>Luftdurchsatz</b>                | 700                   |
| <b>Tarifcode</b>                    | Tarif Ausrüstung (TE) |
| <b>Art der Installation</b>         | Fest                  |
| <b>Gasabsaugung</b>                 |                       |
| <b>DPF-kompatibel</b>               | NEIN                  |
| <b>Schlauchlänge (m)</b>            | 15m                   |
| <b>Rohrdurchmesser (mm)</b>         | 125mm                 |
| <b>Temperatur max Schlauch (°C)</b> | 200°C                 |

**2**  
WARRANTY



**TE**

TENSION240V.jpg

**\*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 4.745 €**

\*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)