

GASSAUGUNG AUF PL-WICKEL 15m Ø125mm 400V

Artikelnummer : AG 0014



Artikelbezeichnung GASSAUGUNG AUF PL-WICKEL 15m Ø125mm 400V

Barcode 3701555301037

Intro Speziell für die Absaugung von Abgasen für PKW-Werkstätten entwickelt.

Texte Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.
Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m³. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Einlass- und Auslassflansche sind für die optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Merkmale:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Epoxydharzlackierung (grau RAL 7040).
- 15m Schlauch Ø125mm (-40° bis +200°) aus vulkanisiertem Gewebe aus Hochtemperatur-EPDM auf beiden Seiten.
- Auslass: Ø160mm
- Stromversorgung: 400 Tri

- Motorleistung: 1.0cv, 0.75KW, 50HZ, 1.7A.
- max. Fördermenge: 700m³/h
- Geräuschpegel: 68dB
- Schalter mit thermischem Schutz
- Aufwickelvorrichtung ausgestattet mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System
- Auspuffendstück ausgestattet mit einem Intrusionsschutzgitter, einer Schraubstockklemme, einer Verschlussklappe für die Gasansaugung und einem Zugang für die Trübungsmessersonde.
- Gewicht: 43 kg

Zahlreiche Optionen erhältlich, bitte anfragen.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Dezibel	68 dB
Spannung	400V
Gewicht	43 kg
Durchmesser	125 mm
Luftdurchsatz	700
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation	Fest
Gasabsaugung	
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	15m
Rohrdurchmesser (mm)	125mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)