Gassaugung auf PL-Wickel 10m Ø150mm 400V

Artikelnummer : AG 0015



Artikelbezeichnung	Gassaugung auf PL-Wickel 10m Ø150mm 400V
Barcode	3701555301044
Intro	Speziell für die Absaugung von Abgasen für LKW-Werkstätten entwickelt.
Texte	Dieser mechanische Federwickler mit Absaugventilator kann an der Decke oder an der Wand installiert werden, wobei die Leistung stets gleich bleibt. Die Anlage ermöglicht das Absaugen der Abgase aus der Werkstatt unter Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften. Schlauch: quetschfeste Konstruktion, die dank der robusten Nylonspirale mit sehr enger Windung langfristig ihre Flexibilität behält. Diese Eigenschaft verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und unter starker Belastung gequetscht wird. Seine glatte Innenausführung garantiert maximale Absaugleistung in m^3. Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad zur Reduzierung von Reibung und Vibrationen. Die Einlass- und Auslassflansche sind auf die optimale Saugleistung ausgelegt. Halterungen für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale	Merkmale: - Konstruktion aus verzinktem Stahl - Epoxidbeschichtung (grau RAL 7040) - 10 m Schlauch Ø 150 mm (-40 °C bis +200 °C) aus beidseitig hochtemperaturbeständigem, vulkanisiertem EPDM-Gewebe - Druckstutzen: Ø 160 mm - Stromversorgung: 400 Tri

- Motorleistung: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- Max. Fördermenge: 1.000 m³/h
- Geräuschpegel: 68 dB
- Thermoschutzschalter
- Metallflansche
- Wickler mit Ratschenmechanismus, Endanschlag und Rutschsicherung
- Auslassstutzen mit Schutzgitter, Klemmhalterung, Absperrklappe für die Abgasabsaugung und Zugang für die Sonde des Opazimeters
- Gewicht: 73 kg

Zahlreiche Optionen verfügbar – bitte sprechen Sie uns an.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	LKW
Dezibel	68 dB
Spannung	400V
Gewicht	73 kg
Durchmesser	150 mm
Luftdurchsatz	1000
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation Gasabsaugung	Fest
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	10m
Rohrdurchmesser (mm)	150mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C
Kundenvorteil	Die Verbindung des Schlauchs mit der Aufrollvorrichtung wird durch einen Schwanenhals aus ABS gewährleistet, garantiert keine Verformung, kein Verlust der Saugleistung.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)