

Gassaugung auf PL-Wickel 10m Ø150mm 240V

Artikelnummer : AG 0017



Artikelbezeichnung Gassaugung auf PL-Wickel 10m Ø150mm 240V

Barcode 3701555301068

Intro Speziell für die Absaugung von Abgasen für LKW-Werkstätten entwickelt.

Texte Dieser komplette mechanische Federaufroller mit Abluftventilator kann an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei die Leistung immer gleich bleibt. Die Ausrüstung ermöglicht das Arbeiten in einer gesunden Umgebung ohne Einatmen von Abgasen und unter Einhaltung der Arbeitssicherheitsstandards.
Schlauch: Quetschfeste Struktur, behält die Flexibilität im Laufe der Zeit dank der robusten Nylonspirale mit einer sehr engen Steigung bei. Diese Funktion verhindert, dass der Schlauch beim Ziehen gedehnt wird und in Situationen mit hoher Belastung zusammenbricht. Sein innen glattes Design garantiert eine maximale Saugleistung in m³.
Direkt gekoppelter Elektromotor, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad, das Reibung und Vibrationen minimiert und den Energieverbrauch senkt. Die Einlass- und Auslassflansche sind für die optimale Saugleistung dimensioniert. Stützfüße für die Wand- oder Deckenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Merkmale:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Epoxydharzlackierung (grau RAL 7040).
- 10m Schlauch Ø150mm (-40° bis +200°) aus vulkanisiertem Gewebe aus Hochtemperatur-EPDM auf beiden Seiten.
- Auslass: Ø160mm
- Stromversorgung: 240V Mono

- Motorleistung: 1.0cv, 0.75KW, 50HZ, 1.7A.
- max. Fördermenge: 1000m3/h
- Geräuschpegel: 68dB
- Schalter mit thermischem Schutz
- Aufwickelvorrichtung mit Ratsche, Endanschlag mit Anti-Rutsch-System ausgestattet.
- Auspuffendstück ausgestattet mit einem Intrusionsschutzgitter, einer Handklemme, einer Verschlussklappe für die Gasansaugung und einem Zugang für die Sonde des Trübungsmessers.
- Gewicht: 73 kg

Zahlreiche Optionen erhältlich, bitte anfragen.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	LKW
Dezibel	68 dB
Spannung	240V
Gewicht	73 kg
Durchmesser	150 mm
Luftdurchsatz	1000
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Art der Installation	Fest
Gasabsaugung	
DPF-kompatibel	NEIN
Schlauchlänge (m)	10m
Rohrdurchmesser (mm)	150mm
Temperatur max Schlauch (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)