# Gassauggruppe doppelter Abstieg 2x5m Ø100mm 400V

Artikelnummer : AG 0022



| | |
|---|---|
| **Artikelbezeichnung** | Gassauggruppe doppelter Abstieg 2x5m Ø100mm 400V |
| **Barcode** | 3701555301112 |
| **Intro** | Speziell für die Absaugung von Abgasen in PKW-Werkstätten entwickelt.<br>Vorgesehen für Wand- oder Dachabsaugung, je nach Zubehör. |
| **Texte** | Die Anlage ermöglicht die Abgasabsaugung aus der Werkstatt unter Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften. |
| **Mehr Produkt** | Einfache Installation |
| **Merkmale** | Merkmale:<br>- Gestell aus lackiertem Stahl (RAL 7040)<br>- Schlauch Ø 100 mm (-40 °C bis +200 °C) aus vulkanisiertem EPDM-Gewebe für hohe Temperaturen.<br>Die vollständig quetschfeste Schlauchkonstruktion behält langfristig ihre Flexibilität bei und wahrt die Merkmale der Saugleistung.<br>- Druckseite: Ø 125 mm<br>- Stromversorgung: 400 V, dreiphasig<br>- Motorleistung: 1 CV, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A<br>- Max. Fördermenge: 450 m³/h<br>- Geräuschpegel: 66 dB<br>- Thermoschutzschalter<br>- Auslassstutzen aus Gummi mit einer Öffnung von 160 mm, ausgestattet mit einer Befestigungsklemme und einer Absperrklappe zum Schutz vor Eindringen |

| | |
|---|---|
| **Dauer der Garantie** | 2 Jahre |
| **Art des Fahrzeugs** | KFZ |
| **Dezibel** | 66 dB |
| **Spannung** | 400V |
| **Durchmesser** | 100 mm |
| **Luftdurchsatz** | 2X450 |
| **Tarifcode** | Tarif Ausrüstung (TE) |
| **Art der Installation Gasabsaugung** | Fest |
| **DPF-kompatibel** | NEIN |
| **Schlauchlänge (m)** | 2 x 5m |
| **Rohrdurchmesser (mm)** | 100mm |
| **Temperatur max Schlauch (°C)** | 200°C |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)