

ASYMMETRISCHE 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE MIT NIEDRIGEM DURCHGANG 400V 4T

Artikelnummer : PE 2001T



Artikelbezeichnung ASYMMETRISCHE 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE MIT NIEDRIGEM DURCHGANG
400V 4T

Barcode 3701555306926

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne.
Vielfältige Hubkapazitäten durch Teleskoparme in asymmetrischer Ausführung (vorne kurz 3 Stufen von 560 bis 995mm - hinten lang 2 Stufen von 660 bis 1210mm).

Mehr Produkt Last 4T

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 105-1890mm
- Hebezeit: +/- 40s
- Senkzeit: +/- 40s
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Betonfestigkeit/-qualität: 200mm-C20/25
- einstellbare Puffer auf Spindel Hub 55mm.
- elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten.
- Überlastungs- und Rohrbruchsicherung.
- Systemsynchronisation: durch Kabel.
- Schutzband für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule inbegriffen.
- in Europa hergestellt
- Epoxydharzlackierung

Optionen	Options : - PE0007 : jeux de rehausses Mercedes/Iveco 105-135mm
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Gewicht	680 kg
Max. Kapazität (T)	4 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2001T-1 - 2 COLUMNS ASYMETRIC POST LIFT 400V 4T PACK. 1/2 1 x PE 2001T-2 - 2 COLUMNS ASYMETRIC POST LIFT 400V 4T PACK. 2/2



**2200
W**



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)