2-Säulen-Hebebühne symmetrisch 400V 5T Hochpass 4470mm 2.6kw

Artikelnummer : PE 2006T



Artikelbezeichnung	2-Säulen-Hebebühne symmetrisch 400V 5T Hochpass 4470mm 2.6kw
Barcode	3701555307015
Intro	Besonders geeignet für Reparaturtätigkeiten an Nutzfahrzeugen und 4x4-Fahrzeugen.
Texte	Elektro-hydraulische Hebebühne. Die Kabel und Schläuche werden von oben verlegt, um einen optimalen Arbeitskomfort zu gewährleisten und den freien Zugang zu den Ausrüstungen (Zylinder, Ölauffangbehälter usw.) unter dem Fahrzeug zu ermöglichen, was die Reinigung der Werkstatt erleichtert. Hydraulikaggregat mit schnellem Heben und Senken (+/- 50 Sekunden). Einstellmöglichkeit, ausgestattet mit einer Vorrichtung zur Sicherung der Position für präzise Eingriffe, Montage eines Getriebes, Ausrichten von Muttern... Vielfältige Hebekapazitäten dank der Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 3 Stufen von 860 bis 1700 mm, die ein präzises Anheben der Fahrzeuge ermöglichen.
Mehr Produkt	Millimeterweise einstellbare Höhe
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 95-2050mm - Hebezeit: +/- 50s - Absenkzeit: +/- 50s - Antriebsleistung: 2.6kW - elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz - Betonfestigkeit/-qualität: 200mm-C20/25 - verstellbare Puffer auf Spindel Hub 55mm (+ Erhöhungen 70 und 160mm).

- elektro-magnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- abgeschrägte Säulen für große Türöffnungen
- Überlastungs- und Schlauchbruchsicherung
- Synchronisation des halbautomatischen Hydrauliksystems
- in Europa hergestellt
- Epoxidharzlackierung

Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2600W
Spannung	400V
Gewicht	1.060 kg
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2006T-1 - Pont élévateur 2 col symétrique 400V 5T passage haut 4470mm colis 1/1



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)