

4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG 400V 5.5T

Artikelnummer : PE 4000T



Artikelbezeichnung 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG 400V 5.5T

Barcode 3701555307060

Intro Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs, Wohnmobile, Baumaschinen.

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne.

Arbeitskomfort: einteilige Auffahrrampen, schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5,19 m lange Wege.

Ausgestattet mit Gleitschienen für optionale Hubtraverse.

Mehr Produkt Wohnmobile und Nutzfahrzeuge

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 196-1846mm
- Hebezeit: +/- 45s
- Senkzeit: +/- 45s
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 490 /5190mm
- Abstand zwischen den verstellbaren Laufbahnen: 800-1100mm.
- Luftzufuhr 8bar
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Betonfestigkeit/-qualität: 200mm-C20/25
- maximale Sicherheit: Hub durch Monozyylinder, Antrieb über 4 Seile, pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, Sicherheitssystem bei Seilbruch, Notabsenksystem bei Stromausfall, Zwischenstopp und akustisches Signal.

- in Europa hergestellt
- Epoxydharzlackierung

Optionen

- Options :
- PE0008 : rallonge de rampe 1600mm
 - PE7000 : traverse de levage 3T hydropneumatique

Rat

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 400V

Gewicht 1.400 kg

Max. Kapazität (T) 5,50 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature
 1 x PE 4000T-1 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG 400V 5.5T PAKET 1/3
 1 x PE 4000T-2 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG 400V 5.5T PAKET 2/3
 1 x PE 4000T-3 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG 400V 5.5T PAKET 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
 83, chemin de la CROUZA
 73800 CHIGNIN
 Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
 Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
 (16:30 Uhr am Freitag)