

4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG OSZILLIEREND 400V 5.5T

Artikelnummer : PE 4001T



Artikelbezeichnung 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG OSZILLIEREND 400V 5.5T

Barcode 3701555307077

Intro Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs, Wohnmobile, Baumaschinen, ideal für Achsvermessung und technische Kontrollen, mit vorderen Plätzen für Taumelscheiben und optionalen Abschleppplatten, hinten mit Abschleppplatten ausgestattet.

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne.
Arbeitskomfort: Einteilige Auffahrrampen, schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs, siehe optionale Rampe für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5,19 m lange Wege.
Ausgestattet mit Gleitschienen für optionale Hubtraverse.

Mehr Produkt Geometrie-Spezial

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 246-1896mm
- Hebezeit: +/- 45s
- Senkzeit: +/- 45s
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 490-5190mm
- Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 800-1100mm.
- Luftzufuhr 8bar
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Betonfestigkeit/-qualität: 200mm-C20/25
- maximale Sicherheit: Hub durch Monozylinder, Antrieb über 4 Seile, pneumatische

Entriegelung der Sicherheitsrasten, Sicherheitssystem bei Seilbruch, Notabsenksystem bei Stromausfall, Zwischenstopp und akustisches Signal.

- in Europa hergestellt
- Epoxydharzlackierung

Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Gewicht	1.750 kg
Max. Kapazität (T)	5,50 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4001T-1 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG OSZILLIEREND 400V 5.5T PAKET 1/3 1 x PE 4001T-2 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG OSZILLIEREND 400V 5.5T PAKET 2/3 1 x PE 4001T-3 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHER WEG OSZILLIEREND 400V 5.5T PAKET 3/3
   	

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)