

MOBILE SCHERENBRÜCKE MIT DOPPELTEM ZYLINDER NIEDERER HEBUNG 230V 3T

Artikelnummer : PE 6000M



Artikelbezeichnung MOBILE SCHERENBRÜCKE MIT DOPPELTEM ZYLINDER NIEDERER HEBUNG
230V 3T

Barcode 3701555307084

Intro Besonders geeignet für Lackierereien, Karosseriebetriebe und den Bremsen- und Reifenservice.

Texte Einfacher Zugang: 105 mm niedriger Bodenabstand, feststellbare Rampen, um die Plattformen zu verlängern.

Schnelle Auf- und Abwärtssteuerung über Drucktasten am Steuergerät.

Arbeitskomfort: Leichter Transport durch 3 abnehmbare Räder und einen Zuggriff.

Mehr Produkt Handy

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 105-960mm
- Hebezeit: +/- 20s
- Absenzeit: +/- 20s
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 530/1450-2036mm
- Synchronisation System: Fotozelle
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Scherensteuerung: doppeltes hydraulisches Master-Slave-System.
- volle Hubkraft am tiefsten Punkt 105mm.

- Maximale Sicherheit: doppeltes hydraulisches Sicherheitssystem (ohne mechanische Raste oder Druckluft).
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Zwischenstopp gegen Quetschungen nach CE-Normen und akustisches Signal.
- europäische Herkunft

Rat

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 240V

Gewicht 540 kg

Max. Kapazität (T) 3 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6000M-1 - MOBILE SCHERENHEBER DOPPELZYLINDER GERINGE HÖHE
230 V 3T PACK. 1/3

1 x PE 6000M-2 - MOBILE SCHERENHEBER DOPPELZYLINDER GERINGE HÖHE
230 V 3T PACK. 2/3

1 x PE 6000M-3 - MOBILE SCHERENHEBER DOPPELZYLINDER GERINGE HÖHE
230 V 3T PACK. 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)