Mobile Scherenbrücke mit doppelmtem Zylinder niedriger Hebung 230V 3T


Artikelnummer : PE 6000M



Artikelbezeichnung	Mobile Scherenbrücke mit doppelmtem Zylinder niedriger Hebung 230V 3T
Barcode	3701555307084
Intro	Besonders geeignet für Lackierereien, Karosseriebetriebe und den Bremsen- und Reifenservice.
Texte	Einfacher Zugang: 105 mm niedriger Bodenabstand, feststellbare Rampen, um die Plattformen zu verlängern. Schnelle Auf- und Abwärtssteuerung über Drucktasten am Steuergerät. Arbeitskomfort: Leichter Transport durch 3 abnehmbare Räder und einen Zuggriff.
Mehr Produkt	Handy
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 105-960mm - Hebezeit: +/- 20s - Absenkzeit: +/- 20s - Breite/Länge der Fahrbahnen: 530/1450-2036mm - Synchronisation System: Fotozelle - Antriebsleistung: 2.2kW - elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz - Scherensteuerung: doppeltes hydraulisches Master-Slave-System. - volle Hubkraft am tiefsten Punkt 105mm. - Maximale Sicherheit: doppeltes hydraulisches Sicherheitssystem (ohne mechanische Raste oder Druckluft). - Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.

- Zwischenstopp gegen Quetschungen nach CE-Normen und akustisches Signal.
- europäische Herkunft

Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	240V
Gewicht	540 kg
Max. Kapazität (T)	3 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6000M-1 - Mobile Scherenheber Doppelzylinder geringe Höhe 230 V 3T Pack. 1/3 1 x PE 6000M-2 - Mobile Scherenheber Doppelzylinder geringe Höhe 230 V 3T Pack. 2/3 1 x PE 6000M-3 - Mobile Scherenheber Doppelzylinder geringe Höhe 230 V 3T Pack. 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)