

Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T

Artikelnummer : PE 6002M



Artikelbezeichnung Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T

Barcode 3701555307107

Intro Besonders geeignet für Lackierereien, Karosseriebetriebe und den Bremsen- und Reifenservice.

Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen.

Texte Einfacher Zugang: 105 mm niedriger Bodenabstand, feststellbare Rampen, um die Plattformen zu verlängern.
Steuerung der Auf- und Abwärtsbewegung über Druckknöpfe am Steuergerät.
Arbeitskomfort: Steuerung der Scheren durch doppeltes hydraulisches Master-Slave-System, Synchronisationskontrolle durch Fotozelle, einstellbarer Rampenabstand von 700 bis 900 mm, geeignet für Micro-Cars, SUVs, Nutzfahrzeuge.
Volle Hubkraft am tiefsten Punkt 105 mm.

Mehr Produkt Ideal Mikro car

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 105-960mm
- Hebezeit: +/- 20s
- Absenkzeit: +/- 20s
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 530/1450-2036mm
- Synchronisation System: Fotozelle
- Antriebsleistung: 2.2kw
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Maximale Sicherheit: doppeltes hydraulisches Sicherheitssystem (ohne mechanische

Raste oder Druckluft), Notabsenkungssystem bei Stromausfall, Quetschschutz-Zwischenstopp nach CE-Norm und akustisches Signal.
- in Europa hergestellt

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 240V

Gewicht 610 kg

Max. Kapazität (T) 3 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6002M-1 - Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T colis 1/2
1 x PE 6002M-2 - Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T colis 2/2



2200
W



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)