
Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T

Artikelnummer : PE 6002M



Artikelbezeichnung	Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T
Barcode	3701555307107
Intro	Besonders geeignet für Lackierereien, Karosseriebetriebe und den Bremsen- und Reifenservice. Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen.
Texte	Einfacher Zugang: 105 mm niedriger Bodenabstand, feststellbare Rampen, um die Plattformen zu verlängern. Steuerung der Auf- und Abwärtsbewegung über Druckknöpfe am Steuergerät. Arbeitskomfort: Steuerung der Scheren durch doppeltes hydraulisches Master-Slave-System, Synchronisationskontrolle durch Fotozelle, einstellbarer Rampenabstand von 700 bis 900 mm, geeignet für Micro-Cars, SUVs, Nutzfahrzeuge. Volle Hubkraft am tiefsten Punkt 105 mm.
Mehr Produkt	Ideal Mikro car
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 105-960mm - Hebezeit: +/- 20s - Absenkzeit: +/- 20s - Breite/Länge der Fahrbahnen: 530/1450-2036mm - Synchronisation System: Fotozelle - Antriebsleistung: 2.2kw - elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz - Maximale Sicherheit: doppeltes hydraulisches Sicherheitssystem (ohne mechanische

	Raste oder Druckluft), Notabsenkungssystem bei Stromausfall, Quetschschutz-Zwischenstopp nach CE-Norm und akustisches Signal. - in Europa hergestellt
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	240V
Gewicht	610 kg
Max. Kapazität (T)	3 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6002M-1 - Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T colis 1/2 1 x PE 6002M-2 - Pont ciseaux fixe double vérin basse levée 230V 3T colis 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)