

Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 230V 3T

Artikelnummer : PE 8001M



Artikelbezeichnung Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 230V 3T

Barcode 3701555307220

Texte Der Unterfahrtisch für Karosseriebauer ermöglicht das Anheben des Fahrzeugs auf die gewünschte Höhe für eine ergonomische Arbeitshaltung und schützt vor Muskel-Skelett-Erkrankungen.
Ideal für kleine Ausbeulungen, Arbeiten am Unterboden, Schleifen, Lackieren...
Zum Einbauen, elektro-hydraulischer Betrieb.

Mehr Produkt Sicherheit Zahnstange

Merkmale Merkmale:
- Hubzeit: +/- 50 s
- Absenkzeit: +/- 60 s
- Arbeitshöhe: 125-1300mm
- geschlossene Abmessung: L. 1960 X B. 880mm
- max. offene Abmessung. : L. 2303 X B. 1668mm
- Antriebsleistung 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400V/50Hz
- Luftzufuhr 6/8bar
- Version mit zwei Zylindern, mit mechanischer Haltesicherung (Zahnstange).
- Öffnung der 4 mit Puffern versehenen Arme um 120°.
- in Europa hergestellt
- Epoxydharzlackierung
- Gewicht: 880 kg

-Version 230V auf Anfrage

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 240V

Gewicht 540 kg

Max. Kapazität (T) 3 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 8001M-1 - Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 230V 3T Packung 1/1



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)