

## Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 230V 3T

Artikelnummer : PE 8001M



**Artikelbezeichnung** Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 230V 3T

**Barcode** 3701555307220

**Texte** Der Unterfahrtisch für Karosseriebauer ermöglicht das Anheben des Fahrzeugs auf die gewünschte Höhe für eine ergonomische Arbeitshaltung und schützt vor Muskel-Skelett-Erkrankungen.  
Ideal für kleine Ausbeulungen, Arbeiten am Unterboden, Schleifen, Lackieren...  
Zum Einbauen, elektro-hydraulischer Betrieb.

**Mehr Produkt** Sicherheit Zahnstange

**Merkmale** Merkmale:  
- Hubzeit: +/- 50 s  
- Absenkzeit: +/- 60 s  
- Arbeitshöhe: 125-1300mm  
- geschlossene Abmessung: L. 1960 X B. 880mm  
- max. offene Abmessung. : L. 2303 X B. 1668mm  
- Antriebsleistung 2.2kW  
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400V/50Hz  
- Luftzufuhr 6/8bar  
- Version mit zwei Zylindern, mit mechanischer Haltesicherung (Zahnstange).  
- Öffnung der 4 mit Puffern versehenen Arme um 120°.  
- in Europa hergestellt  
- Epoxydharzlackierung  
- Gewicht: 880 kg

-Version 230V auf Anfrage

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
Frais de transport non inclus.

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Leistung** 2200W

**Spannung** 240V

**Gewicht** 540 kg

**Max. Kapazität (T)** 3 T

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Composition nomenclature** 1 x PE 8001M-1 - Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 230V 3T Packung 1/1



**2200**  
**W**



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)