

4-Säulen-Hebebühne 5T Hilfshebebühne 3.5T

Artikelnummer : PE 4002T



Artikelbezeichnung 4-Säulen-Hebebühne 5T Hilfshebebühne 3.5T

Barcode 3701555307268

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne. Ideal für Geometrieleistungen mit 3D-Technologie. Arbeitskomfort: Auffahrampen mit dem pneumatisch gesicherten Hilfshub mit einer Kapazität von 3,5 Tonnen. Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5,19 m lange und 640 mm breite Wege. Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs, Wohnmobile, Baumaschinen.

Mehr Produkt Geometrie-Spezial

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 250-1890mm
- Hebezeit: +/- 45s
- Senkzeit: +/- 55s
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 640 /5190mm
- Luftzufuhr 8bar
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- Festigkeit/Qualität des Betons: 200mm-C20/25
- in Europa hergestellt
- Epoxidharzlackierung

Rat

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Art des Fahrzeugs	LCV
Leistung	2200W
Spannung	400V
Gewicht	2.450 kg
Max. Höhe	1.896 mm
Höhe min.	260 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4002T-1 - 4-Säulen-Hebebühne 5T Hilfshub 3.5T 1/2 1 x PE 4002T-2 - 4-Säulen-Hebebühne 5 T Hilfshub 3.5 T 2/2
Garantieverfahren	INTERVENTION



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)