

SCHERENBRÜCKE 5T HILFSHUB 3.5T

Artikelnummer : PE 6007T



Artikelbezeichnung SCHERENBRÜCKE 5T HILFSHUB 3.5T

Barcode 3701555308470

Intro Besonders geeignet für die technische Kontrolle, Geometrien, Reparatur und Einstellung von Scheinwerfern.

Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen für PKW und LKW.

Texte Maximale Sicherheit: 1 Schubzylinder mit mechanisch gesicherter Positionshaltung (Zahnstange) zur Stabilisierung der Position. Die Sicherung wird pneumatisch versorgt.

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 350-2155mm
- Hebezeit: +/- 65s
- Senkzeit: +/- 60s
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 625/5400mm
- Synchronisation System: Fotozelle
- Antriebsleistung: 2.6kw
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400/50 V/Hz
- in Europa hergestellt
- Epoxy-Lackierung

Zusammensetzung Zusammensetzung :

- Riffelplatten
- Plätze für Schwenkplatten
- Hilfshub 3500 kg, Hubhöhe 425mm mit Rampenverlängerung L: 1430mm bis 2050mm.

- Führungsschienen für Hubtraverse

Optionen

Options :

- EG8380 : paire de plateaux tournants
- PE0003 : plaque de ripage avant 6 mouvements pour contrôle technique
- PE7000 : traverse de levage pneumatique 3T
- PE0008 : extension rampe d'accès 1600mm

Rat

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2600W

Spannung 400V

Gewicht 2.250 kg

Max. Kapazität (T) 5 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)