Reifenheber Finger Pneumatisch 13-28" 2 Geschwindigkeiten 400V


Artikelnummer : DM 1900



Artikelbezeichnung	Reifenheber Finger Pneumatisch 13-28" 2 Geschwindigkeiten 400V
Barcode	3701555311531
Intro	Automatischer Reifenmontierer mit 2 Geschwindigkeiten und Montagehilfe (Hilfsarm) + pneumatische Unterstützung am Vorbau Typ Leverless. Speziell für die mühelose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen entwickelt. Ausgestattet mit dem Leverless-Doight, macht dieses System den Übungshebel überflüssig, um den Arbeitskomfort zu erhöhen und Muskel- und Skeletterkrankungen zu vermeiden.
Texte	Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage. Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Mehr Produkt	Reduziert Muskel-Skelett-Erkrankungen
Merkmale	Merkmale: - Horizontaler Arm, der auf einer Rolle läuft, um die Translation zu erleichtern. - Galgen mit pneumatischem Finger, Typ "leverless". - Luftpumpe mit Manometer - Maximaler Reifendurchmesser: 1100 mm - Maximale Reifenbreite: 3 bis 14 Zoll - bogenförmiges Kettenblatt mit Einklemmschutz - Felgendurchmesser Außenaufnahme: 13 bis 24 Zoll - Felgendurchmesser Innenaufnahme: 15 bis 28 Zoll

	- 2 Geschwindigkeiten ohne Schalter : drehzahl 1: 6,5 rpm Drehgeschwindigkeit 2: 13rs/min. - ergonomische und intuitive Pedale - teleskopische und schwenkbare Abrissschaufel 4 Positionen, 2 in der Öffnung, 2 in der Tiefe und doppelt wirkender Zylinder. - Betriebsdruck: 8-10bar - Luftreiniger und Ölschmierer - Sicherheitsventil Tubeless-Aufpumpung: 3,5bar - Geräuschentwicklung < 70dB - Stromversorgung: 400V-50Hz - Leistung: 0,85-1.1kW - Leistung Abdrücker: 2800kg - Abmessungen: 1900x1580x2000mm
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - SA8902: 5 Schutzsohlen für Stahlköpfe - SA8903: 5 Schutzclips für Stahlköpfe - SA8904: 1 Schutzvorrichtung für den Reifenheber - SA8906: Set mit 4 Schutzvorrichtungen für Aluminiumfelgen - 1 Reifenwechsler mit Schutzvorrichtung für Aluminiumfelgen
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	1100W
Spannung	400V
Länge	1.900 mm
Breite	1.580 mm
Gewicht	465 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	INTERVENTION
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE
Videos zur Operation	

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)