# Air Wickler Ø10mm 15m

Artikelnummer : OP 1118



| | |
|---|---|
| **Artikelbezeichnung** | Air Wickler Ø10mm 15m |
| **Barcode** | 3701555315409 |
| **Intro** | Mit der OP 1118, dem Premium-Standard der CLAS-Reihe, können Sie einen Gang höher schalten. Sie wurde für Werkstätten mit hohem Durchsatz entwickelt und kombiniert eine Länge von 15 Metern mit einem Durchlassdurchmesser von 10 mm, um Ihre leistungsintensivsten pneumatischen Werkzeuge (Schlagschrauber, Schleifmaschinen) ohne Druckverlust zu versorgen. Es ist die nachhaltige Investition in einen leistungsstarken Arbeitsplatz. |
| **Texte** | Konstant hoher Luftstrom (Ø10 mm): Der größere Innendurchmesser sorgt für einen maximalen Luftstrom, der für die volle Leistung Ihrer schweren Druckluftwerkzeuge unerlässlich ist.<br>Erweiterter Aktionsradius (15 m) : Eine großzügige Länge, die es ermöglicht, einen großen Arbeitsbereich rund um die Brücke abzudecken, ohne das Fahrzeug oder den Wickler bewegen zu müssen.<br>CLAS-Präzisionsmechanismus: Verstärktes automatisches Aufrollsystem mit integrierter Schlauchführung, um Überlappungen zu vermeiden und ein reibungsloses Verstauen auch bei intensivem Gebrauch zu gewährleisten.<br>Hochfester Schlauch: Ein Material, das aufgrund seiner Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Quetschungen und Temperaturschwankungen ausgewählt wurde.<br>Robustes Industriegehäuse: Vollständiger Schutz vor Stößen und Staub, für jahrelangen Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen konzipiert.<br>Verstärkte Schwenkhalterung: Äußerst stabile Wandhalterung, die viel Bewegungsfreiheit |

| | |
|---|---|
| | bietet, ohne die Verbindung einzuschränken. Lässt sich mühelos aus der Halterung herausziehen. |
| **Mehr Produkt** | Automatische Verteilung des Kabels beim Aufwickeln |
| **Merkmale** | Merkmale:<br>- Schlauch: Ø innen 10mm, Geflochtener PU-Schlauch (Polyurethan).<br>- gebremste Aufwicklung<br>- Kabelführung mit automatischer Verteilung/Schwenkung<br>- Stoppvorrichtung alle 50cm (deaktivierbar)<br>- PP-Gehäuse (Polypropylen)<br>- Anschluss: 1/4"<br>- Wandhalterung 180° drehbar<br>- Betriebsdruck: 10bar |
| **Dauer der Garantie** | 2 Jahre |
| **Kabellänge** | 15 m |
| **Durchmesser** | 10 mm |
| **Tarifcode** | Normaler Tarif (TN) |
| **Garantieverfahren** | DIAGNOSTIC |
| **Kundenvorteil** | Luftanschlüsse Ein- und Ausgang bereits montiert |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)