

4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHWEG OSZILLIEREND 400V 5T

Artikelnummer : PE 4101T



Artikelbezeichnung 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHWEG OSZILLIEREND 400V 5T

Barcode 3701555318059

Texte Elektrohydraulische Hebebühne, die mit ihren manuellen Schwenkplatten und den optionalen Drehscheiben ideal für die Achsvermessung und die technische Kontrolle geeignet ist.
Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs, Wohnmobile und Baumaschinen.
Arbeitskomfort: Einteilige Auffahrrampen, schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs.
Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5160 mm lange Wege.
Ausgestattet mit Schienen für optionale Hebetrasse. PE 7100
Optional ist ein Parkset für die Unterbringung von zwei Autos erhältlich. PE 4103.

Mehr Produkt ausgestattet mit einer Luftzufuhr unter den Schienen

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 220-1850mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 500/5160mm
- Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 820/920mm.
- Luftzufuhr 8bar
- Antriebsleistung: 3kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- Maximale Sicherheit: Hub durch Monozyylinder, Synchronisation treibt 4 Kabel an.
- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten

- Sicherheitssystem im Falle eines Seilbruchs,
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Zwischenstop 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen
- Luftauslass mit Luftanschluss in der Mitte einer der inneren Plattformen unter den Schienen.
- Motorschutzbdeckung
- 230-V-Steckdose an der Elektrobox
- manuelle Schwingplatten
- Epoxydharzlackierung

Optionen	PE 7100 PE 0104
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185 mm
Höhe	2.350 mm
Gewicht	1.290 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	220 mm
Breite des Durchgangs	2.830 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE FLACHWEG OSZILLIEREND 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - HYDRAULIKÖL HV46 5L
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	5mm2

Bodenqualität

>20cm Béton C20/25



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)