

## 4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T

Artikelnummer : PE 4101T



**Artikelbezeichnung** 4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T

**Barcode** 3701555318059

**Texte** Elektro-hydraulische Hebebühne, die mit ihren manuellen Schwenkplatten und den optionalen Drehscheiben ideal für Achsvermessungen und technische Kontrollen geeignet ist.

Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs und Baumaschinen.

Arbeitskomfort: Einteilige Auffahrampen, schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs.

Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5160 mm lange Wege.

Ausgestattet mit Schienen für optionale Hebetaverse. PE 7100

Optional ist ein Parkset für die Unterbringung von zwei Autos erhältlich. PE 4103.

**Mehr Produkt** ausgestattet mit einer Luftzufuhr unter den Schienen

### **Merkmale**

Merkmale:

- Hubhöhe: 220-1850mm

- Breite/Länge der Fahrbahnen: 500/5160mm

- Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 820/920mm.

- Luftzufuhr 8bar

- Antriebsleistung: 3kW

- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz

- Maximale Sicherheit: Hub durch Monozylinder, Synchronisation treibt 4 Kabel an.

- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten

- Sicherheitssystem im Falle eines Seilbruchs,
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen
- Luftauslass mit Luftanschluss in der Mitte einer der inneren Plattformen unter den Schienen.
- Motorschutzabdeckung
- 240-V-Steckdose an der Elektrobox
- manuelle Schwingplatten
- Epoxydharzlackierung

<b>Optionen</b>	PE 7100 PE 0104
<b>Rat</b>	Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns. Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden. Transportkosten nicht inbegriffen.
<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	3000W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Breite</b>	3.185 mm
<b>Höhe</b>	2.350 mm
<b>Gewicht</b>	1.290 kg
<b>Max. Höhe</b>	1.850 mm
<b>Höhe min.</b>	220 mm
<b>Breite des Durchgangs</b>	2.830 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	5 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4101T-1 - 4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	JA
<b>Leistungsschalter/Kabelabschnitt</b>	16A/15mm <sup>2</sup>
<b>Bodenqualität</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



TE

**CLAS EQUIPEMENTS**  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)