

4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T

Artikelnummer : PE 4101T



Artikelbezeichnung 4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T

Barcode 3701555318059

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne, die mit ihren manuellen Schwenkplatten und den optionalen Drehscheiben ideal für Achsvermessungen und technische Kontrollen geeignet ist.

Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs und Baumaschinen.

Arbeitskomfort: Einteilige Auffahrampen, schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs.

Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5160 mm lange Wege.

Ausgestattet mit Schienen für optionale Hebetaverse. PE 7100

Optional ist ein Parkset für die Unterbringung von zwei Autos erhältlich. PE 4103.

Mehr Produkt ausgestattet mit einer Luftzufuhr unter den Schienen

Merkmale

Merkmale:

- Hubhöhe: 220-1850mm

- Breite/Länge der Fahrbahnen: 500/5160mm

- Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 820/920mm.

- Luftzufuhr 8bar

- Antriebsleistung: 3kW

- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz

- Maximale Sicherheit: Hub durch Monozyylinder, Synchronisation treibt 4 Kabel an.

- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten

- Sicherheitssystem im Falle eines Seilbruchs,
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen
- Luftauslass mit Luftanschluss in der Mitte einer der inneren Plattformen unter den Schienen.
- Motorschutzabdeckung
- 240-V-Steckdose an der Elektrobox
- manuelle Schwingplatten
- Epoxydharzlackierung

Optionen	PE 7100 PE 0104
Rat	Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns. Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden. Transportkosten nicht inbegriffen.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185 mm
Höhe	2.350 mm
Gewicht	1.290 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	220 mm
Breite des Durchgangs	2.830 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A/15mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 7.499 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)