4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T

Artikelnummer : PE 4101T



Artikelbezeichnung	4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T
Barcode	3701555318059
Texte	Elektrohydraulische Hebebühne, ideal konzipiert für Achsvermessung und Hauptuntersuchung, mit manuellen Schwenkplatten und Aufnahmen für optionale Drehteller. Geeignet für Arbeiten der Mechanik, KFZ und LCV. Arbeitskomfort: Einteilige Rampes, schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs. Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs bei geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, Fahrbahnen mit einer Länge von 5160 mm Vielseitig: Integrierte Schienen ermöglichen den Einsatz einer optionalen Hebetraverse (PE 7100). Optional erhältlich: ein Park-Set zur Unterbringung von 2 Fahrzeugen. PE 4103.
Mehr Produkt	ausgestattet mit einer Luftzufuhr unter den Schienen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 220–1850 mm - Breite/Länge der Laufschienen: 500/5160 mm - Einstellbarer Abstand zwischen den Laufschienen: 820/920 mm - Luftdruck: 8 bar - Antriebsleistung: 3 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz - Maximale Sicherheit: Hub über einen einzigen Zylinder, Synchronisation über 4 Seile

	- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrastungen - Sicherheitssystem bei Seilbruch - Notabsenksystem bei Stromausfall - Zwischenhalt in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Luftaustritt mit Pneumatikanschluss in der Mitte einer der Innenplattformen, unter den Schienen - Motorschutzabdeckung - 240-V-Steckdose am Schaltschrank - Manuelle Schwenkplatten - Epoxidlackierung
Optionen	PE 7100 PE 0104
Rat	Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns. Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden. Transportkosten nicht inbegriffen.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185 mm
Höhe	2.350 mm
Gewicht	1.290 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	220 mm
Breite des Durchgangs	2.830 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4-Säulen-Hebebühne Flachweg oszillierend 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A/5x2.5mm² (3PH + N + T)

Bodenqualität >20cm Béton C20/25



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 7.499 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)