

4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 4T

Artikelnummer : PE 4102T



Artikelbezeichnung 4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 4T

Barcode 3701555318097

Texte Geeignet für mechanische Eingriffe, PKWs, SUVs und Baumaschinen. Ideal für die Geometrie mit pneumatischen Schwenkplatten und optionalen Drehscheibenplätzen. 4-Tonnen-Hilfshebebühnen mit verzinkten Doppelauszügen.
Arbeitskomfort: Zugangswege, die mit dem Hilfshub ausgestattet sind.
Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs mit geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, 5160 mm lange Fahrwege.
Ausgestattet mit Schienen für optionale Hubtraverse. PE 7100
Optional ist ein Parkset für 2 Autos erhältlich: PE 4103.

Mehr Produkt Hilfshebebühnen 4T mit verzinkten Doppelauszügen

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 220-1850mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 610/5160mm
- Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 910-1010mm.
- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.
- Antriebsleistung: 3kW
- Elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz.
- maximale Sicherheit: Hub durch Monozylinder, Synchronisation treibt 4 Kabel an.
- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Hilfshubwerke Kapazität 5T
- Sicherheitssystem im Falle eines Seilbruchs,

- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Schutzabdeckung für den Motor
- 240-V-Steckdose am Schaltkasten
- pneumatische Schwingplatten
- Epoxydharzlackierung

Rat Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns.
Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Transportkosten nicht inbegriffen.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185 mm
Höhe	2.350 mm
Gewicht	1.990 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	220 mm
Breite des Durchgangs	2.830 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - 4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 1/1 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	63A/25mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 13.699 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)