4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 4T

Artikelnummer : PE 4102T



Artikelbezeichnung	4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 4T
Barcode	3701555318097
Texte	Geeignet für Arbeiten der Mechanik an KFZ und LCV, ideal konzipiert für die Achsvermessung dank dieser pneumatischen Schwenkplatten und der Aufnahmen für optionale Drehscheiben. 4-Tonnen-Hilfshebevorrichtungen mit verzinkten Doppelauszügen. Arbeitskomfort: Zufahrtsbahnen, die mit der Vorrichtung zum Heben ausgestattet sind. Schnelle und einfache Positionierung des Fahrzeugs bei geringer Bodenfreiheit, ermöglicht eine schnelle Reparatur oder Inspektion, Bahnenlänge 5160 mm. Ausgestattet mit Schienen für eine optionale Hebetraverse. PE 7100 Optional erhältlich: ein Park-Set zur Unterbringung von 2 Fahrzeugen: PE 4103.
Mehr Produkt	Hilfshebebühnen 4T mit verzinkten Doppelauszügen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 220-1850mm - Breite/Länge der Fahrbahnen: 610/5160mm - Abstand zwischen den Fahrbahnen verstellbar: 910-1010mm. - erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar. - Antriebsleistung: 3kW - Elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz. - maximale Sicherheit: Hub durch Monozylinder, Synchronisation treibt 4 Kabel an. - pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten - Hilfshubwerke Kapazität 5T

	- Sicherheitssystem im Falle eines Seilbruchs, - Notabsenkungssystem bei Stromausfall - Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen. - Schutzabdeckung für den Motor - 240-V-Steckdose am Schaltkasten - pneumatische Schwingplatten - Epoxydharzlackierung
Rat	Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns. Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden. Transportkosten nicht inbegriffen.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185 mm
Höhe	2.350 mm
Gewicht	1.990 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	220 mm
Breite des Durchgangs	2.830 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - 4-Säulen-Hebebühne 400V 5T Hilfshub 1/1 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A/5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2 WARRANTY 400V TE

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 13.699 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)