Scherenbrücken mit geringem Hub, 240 V, 3 t

Artikelnummer : PE 6102M



Artikelbezeichnung	Scherenbrücken mit geringem Hub, 240 V, 3 t
Barcode	3701555318066
Texte	Scherenbrücken mit geringem Hub von 3 Tonnen, konzipiert für schnelle Wartungsarbeiten, Reifenwechsel, Bremsenwartung und Karosseriearbeiten. Die geringe Aufnahmehöhe von 115 mm erleichtert das Positionieren von Fahrzeugen mit niedriger Bodenfreiheit, während die Höhe, mit der sie gehoben werden kann, bis zu 1.000 mm beträgt und eine hervorragende Zugänglichkeit für gängige Arbeiten bietet. Verriegelbare Rampes zur Verlängerung der Arbeitsbühnen. Angetrieben mit 230 V und einem 3-kW-Motor arbeitet sie vollständig elektrisch, ohne Druckluftversorgung. Dank ihrer kompakten Bauweise und des Versetzungssets lässt sie sich leicht innerhalb der Werkstatt umpositionieren. Bei Bodenbefestigung Carsat-förderfähig.
Mehr Produkt	Wird mit Mobilitätskit geliefert 100% elektrisch
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 115–1000 mm - Breite/Länge der Rollen: 460/1410–2010 mm - Bedienpult mit Stauraum für die Teile des mobilen Bausatzes - Antriebsleistung: 3 kW - Netzspannung des Antriebs: 240 V/50 Hz - Notabsenksystem bei Stromausfall

	- Zwischenhalt in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Motor-Schutzabdeckung - Zahnstangensicherung - Entriegelung der elektrischen Verriegelungen (keine Druckluftversorgung erforderlich)
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	240V
Länge	2.010 mm
Breite	1.950 mm
Höhe	1.000 mm
Gewicht	548 kg
Max. Höhe	1.000 mm
Höhe min.	115 mm
Max. Kapazität (T)	3 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6102M-1 - Mobile Scherenbrücke Niederhub 240V 3T 1/3 1 x PE 6102M-2 - Mobile Scherenbrücke Niederhub 240V 3T 2/3 1 x PE 6102M-3 - Mobile Scherenbrücke Niederhub 240V 3T 3/3 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A 3 mm² / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 3.290 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)