

Doppelhubtisch Karosseriebau 400V 3T zum Aufstellen/zum Einbauen

Artikelnummer : PE 8101T



Artikelbezeichnung Doppelhubtisch Karosseriebau 400V 3T zum Aufstellen/zum Einbauen

Barcode 3701555318196

Texte Hubtisch zum Aufstellen oder zum Einbauen, Auswahl über Mikroschalter in der Konsole.
Vorbereitungstisch für Karosseriebauer, ermöglicht das Anheben des Fahrzeugs auf die gewünschte Höhe für eine ergonomische Arbeitshaltung und schützt vor Muskel-Skelett-Erkrankungen.
Ideal für kleine Ausbeulungen, Arbeiten am Unterboden, Schleifen, Lackieren...
Zum Aufstellen oder Einbauen, elektro-hydraulische Bedienung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen der Arme.
Aufbewahrung der umkehrbaren Stempel auf der Konsole.

Mehr Produkt Öffnen und Schließen der pneumatischen Arme

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 120-1230mm
- Höhe des Tablett: 120mm
- geschlossene Abmessung: L. 1840xB. 640mm
- max. offene Abmessung. : L 1837mm
- Steuerpult
- Antriebsleistung: 3kw
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz
- Luftzufuhr 6-8bar
- Ausführung mit zwei Zylindern, mit mechanischer Haltesicherung (Zahnstange).

- Öffnung der 4 Arme um 124°, die mit umkehrbaren Puffern versehen sind.
- Epoxydharzlackierung
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls
- Zwischenstopp 30 cm über dem Boden (zum Aufstellen) bzw. 19 cm (zum Einbauen) für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 3000W

Spannung 400V

Höhe 120 mm

Max. Höhe 1.230 mm

Höhe min. 120 mm

Max. Kapazität (T) 3 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 8101T-1 - Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 400V 3T 1/4
 1 x PE 8101T-2 - Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 400V 3T 2/4
 1 x PE 8101T-3 - Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 400V 3T 3/4
 3 x [SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l](#)
 1 x PE 8101T-4 - Hebetisch Karosseriebauer Doppelspindel 400V 3T 4/4

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert

Pneumatische Versorgung erforderlich JA

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 63A/15mm²

Bodenqualität >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)