

2-Säulen-Hebebühne HÖHERER ÜBERGANG 5.10m 400V 6T 4 ARTIKEL-STRANGE

Artikelnummer : PE 2350T



Artikelbezeichnung 2-Säulen-Hebebühne HÖHERER ÜBERGANG 5.10m 400V 6T 4 ARTIKEL-STRANGE

Barcode 3701555318042

Texte Besonders geeignet für Reparaturtätigkeiten an verlängerten Nutzfahrzeugen, 4x4, Micro-Cars, Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Elektro-hydraulische Hebebühne.
Schiebezyylinder direkt auf dem Wagen.
Arme mit verstellbaren Gelenken.
Schlauch- und Kabelführung von oben für einen optimalen Arbeitskomfort, der den freien Zugang zu den Ausrüstungen unter dem Fahrzeug ermöglicht (Zylinder, Ölauffangbehälter, Batterieausbau...), wodurch die Reinigung der Werkstatt erleichtert wird.
Hydraulikaggregat: Ausgestattet mit einer Vorrichtung zur Sicherung der Position für präzise Eingriffe, Montage des Getriebes, Ausrichten von Muttern usw.
Mehrere Hubkapazitäten dank der 4 mehrfach verstellbaren Gelenkarme.
Schutzstreifen für Zylinder und Kabel an jeder Säule.

Mehr Produkt Kapazität von 6T
Multipositionsarm

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 95-1850mm
- Antriebsleistung: 2,2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: 400V/50 V/Hz

- Betonfestigkeit/-qualität: 200mm-C20/25
- einstellbare Puffer auf Spindel Hub 70-140mm
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Synchronisation System: per Kabel
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Motorschutzabdeckung
- Türschutz an den Säulen
- 240V-Steckdose an der Elektrobox
- Schutzstreifen für den Zylinder und die Kabel an jeder Säule inbegriffen
- Lieferung mit 4 Aufsätzen (70 mm) und Halterungen.
- Epoxydharzlackierung

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	4.000 mm
Höhe	5.000 mm
Gewicht	1.114 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	95 mm
Breite des Durchgangs	3.190 mm
Max. Kapazität (T)	6 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2340 - 2 SÄULEN MIT HOHEM DURCHGANG 400V 6T OHNE ARME 1 x PE 2355T - MOTORBLOCK 2-SÄULEN-BRÜCKE 6T 2 x PE 2341 - SET AUS 4 GELENKARMEN FÜR 6T 1 x PE 2343 - ERWEITERUNG HOHER DURCHGANG 5m00 FÜR 6T 2 x SA 3012 - HYDRAULIKÖL HV46 5L
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung	

erforderlich NEIN

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 10kA/25mm²

Bodenqualität >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)