

Doppelscheren-Hebebühne mit 2 Zylindern, 400 V, 3,6 t, extraflach, zum Aufstellen/Zum Einbauen

Artikelnummer : PE 6236T



Artikelbezeichnung Doppelscheren-Hebebühne mit 2 Zylindern, 400 V, 3,6 t, extraflach, zum Aufstellen/Zum Einbauen

Barcode 3701555318073

Texte Besonders geeignet für Lackierungen, Karosseriearbeiten und Schnelldienste. Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen. Einfacher Zugang: Geringe Bodenfreiheit mit einer Höhe von 110 mm, feststellbare Rampen zur Verlängerung der Plattformen. Maximaler Komfort und Sicherheit: Steuerung durch ein doppeltes hydraulisches Master-Slave-Sicherheitssystem, das mit einer Zahnstange verbunden ist, um die Plattform dauerhaft in Position zu halten.

Mehr Produkt Zum Aufstellen oder Einbauen verwendbar

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 110–1880 mm
- Breite/Länge der Laufschiene: 630/1480–2090 mm
- Synchronisationssystem: Lichtschranke
- Erforderlicher Luftdruck: 6–8 bar.
- Bedienpult
- Antriebsleistung: 3 kW
- Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz
- Notabsenksystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und

akustisches Quetschschutzsignal
- Lieferung mit 4 Anschlagpuffern

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 3000W

Spannung 400V

Länge 2.090 mm

Breite 2.110 mm

Höhe 960 mm

Gewicht 904 kg

Max. Höhe 1.880 mm

Höhe min. 110 mm

Max. Kapazität (T) 3,60 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6236T-1 - Double scissor lift 2cylinder 400V 3.6T low profile on/in
1 x PE 6236T-2 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil
1 x PE 6236T-3 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil
3 x [SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l](#)

Garantieverfahren INTERVENTION


Kundenvorteil Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert

Pneumatische Versorgung erforderlich JA

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 16A/15mm²

Bodenqualität >20cm Béton C20/25

Videos Auf einen Blick Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)