2-Säulen-Hebebrücke Hochpass 4.60m 400V 4T 4 Strahlen 1.80m

Artikelnummer : PE 2245T



Artikelbezeichnung	2-Säulen-Hebebrücke Hochpass 4.60m 400V 4T 4 Strahlen 1.80m
Barcode	3701555318028
Texte	Elektro-hydraulische Hebebühne. Direkter Schubzylinder auf dem Wagen. Die Kabel und Schläuche werden von oben geführt, um einen optimalen Arbeitskomfort zu gewährleisten und den freien Zugang zu den Ausrüstungen (Zylinder, Ölauffangbehälter usw.) unter dem Fahrzeug zu ermöglichen, was die Reinigung der Werkstatt erleichtert. Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 dreistufigen Armen von 1800 mm.
Mehr Produkt	Freie Bewegung zwischen den Säulen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 95-1990mm - Antriebsleistung: 2.2kW - elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz - einstellbare Puffer an Schrauben Hub 70-140mm - elektrische Entriegelung der Sicherheitsrasten - Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls. - Synchronisation System: per Kabel - Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen. - Motorschutzabdeckung - Türschutz an den Säulen

	- 240-V-Steckdose an der Elektrobox - Schutzstreifen für den Zylinder und die Kabel an jeder Säule inbegriffen - Lieferung mit 4 x 70 mm Aufsätzen und Halterungen. - Epoxydharzlackierung
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	4.600 mm
Gewicht	857 kg
Max. Höhe	1.990 mm
Höhe min.	95 mm
Breite des Durchgangs	2.600 mm
Max. Kapazität (T)	4 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Zusammensetzung der Stückliste	1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 2 x PE 2112 - Paar Armen 1.80m mit Verriegelung und Fussschutz 1 x PE 2202 - Erweiterung und Zubehör Hochpass 4T 4m50 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A D-Kurve / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)