2-Säulen-Hebebühne Hochpass 4.60m 400V 4T 4 Artikelstangen

Artikelnummer : PE 2246T



Artikelbezeichnung	2-Säulen-Hebebühne Hochpass 4.60m 400V 4T 4 Artikelstangen
Barcode	3701555318189
Texte	Elektrohydraulische Hebebühne. Direkt am Schlitten angebrachter Schubzylinder. Die Führung der Schläuche und Kabel von oben sorgt für optimalen Arbeitskomfort und ermöglicht den freien Zugang zu den Geräten unter dem Fahrzeug (Hubzylinder, ölauffangbehälter, Batterieentnahme ...), was die Reinigung der Werkstatt erleichtert. Symmetrische Teleskoparme mit 4 Armen und 3 Stufen VE.
Mehr Produkt	Freie Bewegung zwischen den Säulen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 95–1990 mm - Antriebsleistung: 2,2 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz - Einstellbare Anschläge mit Schrauben, Hub 70–140 mm - Elektrische Entriegelung der Sicherheitsrastungen - Notabsenksystem bei Stromausfall - Systemsynchronisation: über Kabel - Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Motorschutzabdeckung - Türschutz an den Säulen - 230-V-Steckdose am Schaltschrank

	- Schutzband für Zylinder und Kabel an jeder Säule im Lieferumfang enthalten - Lieferung mit 4 Erhöhungsstücken (70 mm) und deren Halterungen - Epoxidlackierung
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	4.600 mm
Gewicht	861 kg
Max. Höhe	1.990 mm
Höhe min.	95 mm
Breite des Durchgangs	2.600 mm
Max. Kapazität (T)	4 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Zusammensetzung der Stückliste	1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 2 x PE 2113 - Paar Gelenkstränge 1.26m und Fussschutz 1 x PE 2202 - Erweiterung und Zubehör Hochpass 4T 4m50 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	10A 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)