

## 2-Säulen-Hebebrücke Hochpass 5.10m 400V 4T 4 Strahlen 1.80m

Artikelnummer : PE 2250T



**Artikelbezeichnung** 2-Säulen-Hebebrücke Hochpass 5.10m 400V 4T 4 Strahlen 1.80m

**Barcode** 3701555318103

**Texte** Elektro-hydraulische Hebebühne.  
Direkter Schubzylinder auf dem Wagen.  
Die Kabel und Schläuche werden von oben geführt, um einen optimalen Arbeitskomfort zu gewährleisten und den freien Zugang zu den Ausrüstungen (Zylinder, Ölaufangbehälter usw.) unter dem Fahrzeug zu ermöglichen, was die Reinigung der Werkstatt erleichtert.  
Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 dreistufigen Armen von 1800 mm.

**Mehr Produkt** freie Bewegung zwischen den Säulen

**Merkmale** Merkmale:  
- Hubhöhe: 95-1990mm  
- Antriebsleistung: 2.2kW  
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz  
- einstellbare Puffer an Schrauben Hub 70-140mm  
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsrasten  
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall  
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.  
- Motorschutzabdeckung  
- Türschutz an den Säulen  
- 240-V-Steckdose an der Elektrobox

- Schutzstreifen für den Zylinder und die Kabel an jeder Säule inbegriffen
- Lieferung mit 4 x 70 mm Aufsätzen und Halterungen.
- Epoxydharzlackierung

<b>Rat</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	2200W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Länge</b>	3.440 mm
<b>Breite</b>	44 mm
<b>Höhe</b>	5.100 mm
<b>Gewicht</b>	876 kg
<b>Max. Höhe</b>	1.990 mm
<b>Höhe min.</b>	95 mm
<b>Breite des Durchgangs</b>	2.600 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	4 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 2 x <a href="#">PE 2112 - Paar Armen 1.80m mit Verriegelung und Fusschutz</a> 1 x <a href="#">PE 2203 - Erweiterung und Zubehör Hochpass 4T 5m00</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	NEIN
<b>Leistungsschalter/Kabelschnitt</b>	10kA/15mm <sup>2</sup>
<b>Bodenqualität</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)