

## 2-Säulen-Hebebühne HÖHERER ÜBERGANG 3.90m 400V 6T 4 ARTIKEL-STRANGE

Artikelnummer : PE 2339T



**Artikelbezeichnung** 2-Säulen-Hebebühne HÖHERER ÜBERGANG 3.90m 400V 6T 4 ARTIKEL-STRANGE

**Barcode** 3701555318035

**Texte**  
Besonders geeignet für Reparaturtätigkeiten an verlängerten Nutzfahrzeugen, 4x4, Micro-Cars, Hybrid- und Elektrofahrzeugen.  
Elektro-hydraulische Hebebühne.  
Schiebezylinder direkt auf dem Wagen.  
Arme mit verstellbaren Gelenken.  
Schlauch- und Kabelführung von oben für einen optimalen Arbeitskomfort, der den freien Zugang unter das Fahrzeug zu den Ausrüstungen (Zylinder, Ölauffangbehälter, Batterieausbau...) ermöglicht und die Reinigung der Werkstatt erleichtert.  
Hydraulikaggregat: Ausgestattet mit einer Vorrichtung zur Sicherung der Position für präzise Eingriffe, Montage des Getriebes, Ausrichten von Muttern usw.  
Mehrere Hubkapazitäten dank der 4 mehrfach verstellbaren Gelenkarme.  
Schutzstreifen für Zylinder und Kabel an jeder Säule.

**Mehr Produkt**  
Kapazität von 6T  
Multipositionsarm

**Merkmale**  
Merkmale:  
- Hubhöhe: 95-1850mm  
- Antriebsleistung: 2,2kW  
- elektrische Spannung des Antriebs: 400V/50 V/Hz  
- einstellbare Puffer auf Spindel Hub 70-140mm

- elektrische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Synchronisation System: per Kabel
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Motorschutzbdeckung
- Türschutz an den Säulen
- 240V-Steckdose an der Elektrobox
- Schutzstreifen für den Zylinder und die Kabel an jeder Säule inbegriffen
- Lieferung mit 4 Aufsätzen (70 mm) und Halterungen.
- Epoxydharzlackierung

**Rat**

Installation et mise en service, nous consulter.

Mise à disposition d'une nacelle impérative.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Leistung** 2200W

**Spannung** 400V

**Länge** 4.000 mm

**Höhe** 3.900 mm

**Max. Höhe** 1.850 mm

**Höhe min.** 95 mm

**Breite des Durchgangs** 3.190 mm

**Max. Kapazität (T)** 6 T

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Composition nomenclature**

1 x PE 2340 - 2 SÄULEN MIT HOHEM DURCHGANG 400V 6T OHNE ARME  
 1 x PE 2355T - MOTORBLOCK 2-SÄULEN-BRÜCKE 6T  
 2 x PE 2341 - SET AUS 4 GELENKARMEN FÜR 6T  
 1 x PE 2342 - ZUBEHÖR 2-SÄULEN-BRÜCKE HOHER DURCHGANG 6T  
 2 x SA 3012 - HYDRAULIKÖL HV46 5L

**Garantieverfahren** INTERVENTION

**Kundenvorteil** Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert

**Pneumatische Versorgung erforderlich** NEIN

**Leistungsschalter/Kabelabschnitt** 5mm<sup>2</sup>

**Bodenqualität** >20cm Béton C20/25



**2200**

**W**  **400V**



**TE**

**CLAS EQUIPEMENTS**  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)