

2-Säulen-Hebebühne SYMMETRISCH SOCKEL 400V 4T 4 ARMEN 1.50m

Artikelnummer : PE 2105T



Artikelbezeichnung 2-Säulen-Hebebühne SYMMETRISCH SOCKEL 400V 4T 4 ARMEN 1.50m

Barcode 3701555318141

Texte Diese Brücke wurde entwickelt, um die Installation und Ausrichtung der Säulen dank der 40 mm dicken Grundplatte zu erleichtern.
Mit der Option PE 2101 können Sie die Problematik von Estrichböden lösen, die nicht der Mindestdicke von 200 mm entsprechen (kann bis zu 150 mm abgedeckt werden) oder die ein leichtes Problem mit der Ebenheit aufweisen.
Elektro-hydraulische Hebebühne.
Schiebezylinder am Kabel, Antrieb des Wagens durch Kette.
Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit dreistufigem Arm von 1500 mm.

Mehr Produkt Niedriger Durchgang geringe Dicke

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 100-2100mm
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- einstellbare Puffer auf Spindel Hub 70-140mm
- automatische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Synchronisation System: per Kabel
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Motorschutzabdeckung

- Türschutz an den Säulen
- 240V-Steckdose an der Elektrobox
- Schutzstreifen für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule inbegriffen
- Lieferung mit 4 Aufsätzen (70 mm) und Halterungen.
- Epoxydharzlackierung

Rat	<p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p> <p>Frais de transport non inclus.</p>
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	2.965 mm
Gewicht	799 kg
Max. Höhe	2.100 mm
Höhe min.	100 mm
Breite des Durchgangs	2.460 mm
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	<p>1 x PE 2102 - 2 SÄULEN SOCKEL 400V 4T OHNE ARME</p> <p>1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2-SÄULEN-BRÜCKE 4T</p> <p>1 x PE 2104 - ZUBEHÖR 2-SÄULEN-BRÜCKE SOCKEL 4T</p> <p>2 x PE 2111 - PAAR ARMEN 1.50m MIT VERRIEGELUNG UND FUSSSSCHUTZ</p> <p>2 x SA 3012 - HYDRAULIKÖL HV46 5L</p> <p>1 x PE 2117 - BASIS 2-SÄULEN-BRÜCKE 4T NIEDRIGER DURCHGANG</p>
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelschnitt	10kA bis 15kA mit 5mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)