# 2-Säulen-Hebebühne symmetrisch Sockel 400V 4T 4 Armen 1.50m

Artikelnummer : PE 2105T



| | |
|---|---|
| **Artikelbezeichnung** | 2-Säulen-Hebebühne symmetrisch Sockel 400V 4T 4 Armen 1.50m |
| **Barcode** | 3701555318141 |
| **Texte** | Brücke, die dank ihrer 40 mm dicken Grundplatte die Montage und Ausrichtung der Säulen erleichtert.<br>Ermöglicht in Verbindung mit der Option PE 2101 die Lösung des Problems bei Estrichen, die die Mindestdicke von 200 mm nicht erfüllen (ermöglicht eine Überdeckung von bis zu 150 mm) oder leichte Unebenheiten aufweisen.<br>Elektrohydraulische Hebebühne.<br>Schubzylinder mit Seilzug, Antrieb des Fahrwagens über Kette.<br>Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit dreistufigen Armen von 1500 mm Länge |
| **Mehr Produkt** | Niedriger Durchgang geringe Dicke |
| **Merkmale** | Merkmale:<br>- Hubhöhe: 100–2100 mm<br>- Antriebsleistung: 2,2 kW<br>- Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz<br>- Einstellbare Anschläge mit Schrauben, Hub 70–140 mm<br>- Automatische Entriegelung der Sicherheitsrastungen<br>- Notabsenksystem bei Stromausfall<br>- Systemsynchronisation: über Kabel<br>- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal<br>- Motorschutzabdeckung |

| | |
|---|---|
| | - Türschutz an den Säulen<br>- 240-V-Steckdose am Schaltschrank<br>- Schutzband für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule im Lieferumfang enthalten<br>- Lieferung mit 4 Erhöhungsstücken (70 mm) und deren Halterungen<br>- Epoxidlackierung |
| **Rat** | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.<br>Frais de transport non inclus. |
| **Dauer der Garantie** | 2 Jahre |
| **Leistung** | 2200W |
| **Spannung** | 400V |
| **Länge** | 3.440 mm |
| **Breite** | 44 mm |
| **Höhe** | 2.965 mm |
| **Gewicht** | 799 kg |
| **Max. Höhe** | 2.100 mm |
| **Höhe min.** | 100 mm |
| **Breite des Durchgangs** | 2.460 mm |
| **Tarifcode** | Tarif Ausrüstung (TE) |
| **Composition nomenclature** | 1 x PE 2102 - 2 Säulen Sockel 400V 4T ohne Arme<br>1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T<br>1 x PE 2104 - Zubehör 2-Säulen-Brücke Sockel 4T<br>2 x PE 2111 - Paar Armen 1.50m mit Verriegelung und Fussschutz<br>2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l<br>1 x PE 2117 - Basis 2-Säulen-Brücke 4T Niedriger Durchgang |
| **Garantieverfahren** | INTERVENTION |
| **Kundenvorteil** | Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert |
| **Pneumatische Versorgung erforderlich** | NEIN |
| **Leistungsschalter/Kabelabschnitt** | 16A D-Kurve / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Bodenqualität** | >20cm Béton C20/25 |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)