2-Säulen-Hebebühne symmetrisch Sockel 400V 4T 4 Armen 1.50m

Artikelnummer : PE 2105T



Artikelbezeichnung	2-Säulen-Hebebühne symmetrisch Sockel 400V 4T 4 Armen 1.50m
Barcode	3701555318141
Texte	Brücke, die dank ihrer 40 mm dicken Grundplatte die Montage und Ausrichtung der Säulen erleichtert. Ermöglicht in Verbindung mit der Option PE 2101 die Lösung des Problems bei Estrichen, die die Mindestdicke von 200 mm nicht erfüllen (ermöglicht eine Überdeckung von bis zu 150 mm) oder leichte Unebenheiten aufweisen. Elektrohydraulische Hebebühne. Schubzylinder mit Seilzug, Antrieb des Fahrwagens über Kette. Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit dreistufigen Armen von 1500 mm Länge
Mehr Produkt	Niedriger Durchgang geringe Dicke
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 100–2100 mm - Antriebsleistung: 2,2 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz - Einstellbare Anschläge mit Schrauben, Hub 70–140 mm - Automatische Entriegelung der Sicherheitsrastungen - Notabsenksystem bei Stromausfall - Systemsynchronisation: über Kabel - Zwischenstopp 20 cm über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Motorschutzabdeckung

	- Türschutz an den Säulen - 240-V-Steckdose am Schaltschrank - Schutzband für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule im Lieferumfang enthalten - Lieferung mit 4 Erhöhungsstücken (70 mm) und deren Halterungen - Epoxidlackierung
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	2.965 mm
Gewicht	799 kg
Max. Höhe	2.100 mm
Höhe min.	100 mm
Breite des Durchgangs	2.460 mm
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 Säulen Sockel 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 1 x PE 2104 - Zubehör 2-Säulen-Brücke Sockel 4T 2 x PE 2111 - Paar Armen 1.50m mit Verriegelung und Fussschutz 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l 1 x PE 2117 - Basis 2-Säulen-Brücke 4T Niedriger Durchgang
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A D-Kurve / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 4.199 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)