2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Armen 1.50m

Artikelnummer : PE 2238T



Artikelbezeichnung	2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Armen 1.50m
Barcode	3701555318011
Intro	Elektrohydraulische Hebebühne mit hoher Durchfahrtshöhe, 4 t. Direkt am Fahrgestell angebrachter Schubzylinder. Die Führung der Schläuche und Kabel von oben sorgt für optimalen Arbeitskomfort und ermöglicht den freien Zugang zu den Ausrüstungsgegenständen unter dem Fahrzeug (Hydraulikzylinder, ölauffangbehälter, Batterieausbau …), was die Reinigung der Werkstatt erleichtert. Symmetrische Teleskoparme mit 4 Armen in 3 Stufen: 1500 mm, 1800 mm und gelenkig 1260 mm
Texte	Elektrohydraulische Hebebühne mit hoher Durchfahrtshöhe, 4 t. Direkt am Fahrgestell angebrachter Hubzylinder. Die von oben verlegten Schläuche und Kabel sorgen für optimalen Arbeitskomfort und ermöglichen den freien Zugang zu den Ausrüstungsgegenständen unter dem Fahrzeug (Hubzylinder, ölauffangbehälter, Batterieausbau …), was die Reinigung der Werkstatt erleichtert. Symmetrische Teleskoparme mit 4 Armen in 3 Stufen à 1500 mm.
Mehr Produkt	Freie Bewegung zwischen den Säulen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 950–1990 mm - Antriebsleistung: 2,2 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz

	- Einstellbare Anschläge mit Schrauben, Hub 70–140 mm - Elektrische Entriegelung der Sicherheitsrastungen - Notabsenksystem bei Stromausfall - Systemsynchronisation: über Kabel - Zwischenhalt in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Motorschutzabdeckung - Türschutz an den Säulen - 240-V-Steckdose am Schaltschrank - Schutzband für Zylinder und Kabel an jeder Säule im Lieferumfang enthalten - Lieferung mit 4 Erhöhungsstücken (70 mm) und deren Halterungen - Epoxidlackierung
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d’une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	3.900 mm
Gewicht	792 kg
Max. Höhe	1.990 mm
Höhe min.	950 mm
Breite des Durchgangs	2.600 mm
Max. Kapazität (T)	4 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Zusammensetzung der Stückliste	1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 1 x PE 2204 - Zubehör 2-Säulen-Brücke Hochpass 4T 3m80 2 x PE 2111 - Paar Armen 1.50m mit Verriegelung und Fussschutz 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung	

erforderlich NEIN

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 40A D-Kurve / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Bodenqualität >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)