

2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Strahlen 1.80m

Artikelnummer : PE 2240T



Artikelbezeichnung 2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Strahlen 1.80m

Barcode 3701555318165

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne.
Direkter Schubzylinder auf dem Wagen.
Schlauch- und Kabelführung von oben für einen optimalen Arbeitskomfort, der den freien Zugang unter das Fahrzeug für die Ausrüstungen ermöglicht (Zylinder, Ölauffangbehälter, Batterieausbau...), was die Reinigung der Werkstatt erleichtert.
Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 dreistufigen Armen von 1800 mm.

Mehr Produkt Freie Bewegung zwischen den Säulen

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 95-1990mm
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz
- einstellbare Puffer an Schrauben Hub 70-140mm
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Notabsenkungssystem im Falle eines Stromausfalls.
- Synchronisation System: per Kabel
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Motorschutzabdeckung
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose an der Elektrobox

- Schutzstreifen für den Zylinder und die Kabel an jeder Säule inbegriffen
- Lieferung mit 4 Aufsätzen (70 mm) und Halterungen.
- Epoxydharzlackierung

| | |
|---|--|
| Rat | Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus. |
| Dauer der Garantie | 2 Jahre |
| Leistung | 2200W |
| Spannung | 400V |
| Länge | 3.440 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 3.900 mm |
| Gewicht | 816 kg |
| Max. Höhe | 1.990 mm |
| Höhe min. | 95 mm |
| Breite des Durchgangs | 2.600 mm |
| Max. Kapazität (T) | 4 T |
| Tarifcode | Tarif Ausrüstung (TE) |
| Composition nomenclature | 1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 1 x PE 2204 - Zubehör 2-Säulen-Brücke Hochpass 4T 3m80 2 x PE 2112 - Paar Armen 1.80m mit Verriegelung und Fusschutz 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l |
| Garantieverfahren | INTERVENTION |
| Kundenvorteil | Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert |
| Pneumatische Versorgung erforderlich | NEIN |
| Leistungsschalter/Kabelschnitt | 0,4A 15mm ² |
| Bodenqualität | >20cm Béton C20/25 |

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 4.450 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)