

2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Artikelstangen

Artikelnummer : PE 2241T



Artikelbezeichnung 2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Artikelstangen

Barcode 3701555318172

Texte Elektro-hydraulische Hebebühne.
Direkter Schubzylinder auf dem Wagen.
Schlauch- und Kabelführung von oben für einen optimalen Arbeitskomfort, der den freien Zugang unter das Fahrzeug für die Ausrüstungen (Zylinder, Ölauffangbehälter, Batterieausbau ...) ermöglicht und die Reinigung der Werkstatt erleichtert.
Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 dreistufigen Armen mit 1500 mm Länge.

Mehr Produkt Freie Bewegung zwischen den Säulen

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 95-1990mm
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz
- einstellbare Puffer an Schrauben Hub 70-140mm
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Motorschutzabdeckung
- Türschutz an den Säulen
- 240-V-Steckdose an der Elektrobox

- Schutzstreifen für den Zylinder und die Kabel an jeder Säule inbegriffen
- Lieferung mit 4 x 70 mm Aufsätzen und Halterungen.
- Epoxydharzlackierung

Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	3.900 mm
Gewicht	820 kg
Max. Höhe	1.990 mm
Höhe min.	95 mm
Breite des Durchgangs	2.600 mm
Max. Kapazität (T)	4 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 1 x PE 2204 - Zubehör 2-Säulen-Brücke Hochpass 4T 3m80 2 x PE 2113 - Paar Gelenkstränge 1.26m und Fusschutz 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelschnitt	0,4A 15mm ²
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)