2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Artikelstangen

Artikelnummer : PE 2241T



Artikelbezeichnung	2-Säulen-Hebebühne Hochpass 3.90m 400V 4T 4 Artikelstangen
Barcode	3701555318172
Texte	Elektrohydraulische Hebebühne. Direkt am Fahrgestell angebrachter Schubzylinder. Die Schläuche und Kabel werden von oben geführt, was für optimalen Arbeitskomfort sorgt und den freien Zugang zu den Geräten unter dem Fahrzeug (Hebzylinder, ölauffangbehälter, Batterieausbau usw.) ermöglicht sowie die Reinigung der Werkstatt erleichtert. Symmetrische Teleskoparme mit 4 Armen in 3 Stufen à 1500 mm.
Mehr Produkt	Freie Bewegung zwischen den Säulen
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 95–1990 mm - Antriebsleistung: 2,2 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz - Einstellbare Anschläge mit Schrauben, Hub 70–140 mm - Elektrische Entriegelung der Sicherheitsrastungen - Notabsenksystem bei Stromausfall - Zwischenstopp 20 cm über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Motorschutzabdeckung - Türschutz an den Säulen - 240-V-Steckdose am Schaltschrank

	- Schutzband für Zylinder und Kabel an jeder Säule im Lieferumfang enthalten - Lieferung mit 4 Erhöhungsstücken (70 mm) und deren Halterungen - Epoxidlackierung
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	400V
Länge	3.440 mm
Breite	44 mm
Höhe	3.900 mm
Gewicht	820 kg
Max. Höhe	1.990 mm
Höhe min.	95 mm
Breite des Durchgangs	2.600 mm
Max. Kapazität (T)	4 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 Säulen mit hohem Durchgang 400V 4T ohne Arme 1 x PE 2103T - Motorblock 2-Säulen-Brücke 4T 1 x PE 2204 - Zubehör 2-Säulen-Brücke Hochpass 4T 3m80 2 x PE 2113 - Paar Gelenkstränge 1.26m und Fussschutz 2 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	NEIN
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A D-curve / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 4.699 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)