

Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen

Artikelnummer : PE 6250T



Artikelbezeichnung Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen

Barcode 3701555318080

Texte Besonders geeignet für technische Kontrollen, Geometrien und Reparaturen.
Zum Aufstellen für PKW und LKW.
Arbeitskomfort: Schnelle und einfache Montage des Fahrzeugs auf der extra niedrigen 140-mm-Brücke.
Maximale Sicherheit: Mechanische Sicherung durch Zahnstangen an der Haupt- und Hilfsschere zur Stabilisierung der Position.
Hilfshub Kapazität 4T mit 2 verzinkten Verlängerungen.
Der sekundäre Hilfsheber ist für eine längere Lebensdauer verchromt.
Pneumatisch verriegelte Schwingplatten.
Wird mit 2 schwenkbaren Platten geliefert.
Ausgestattet mit Schienen für optionale Hubtraverse. PE 7100

Mehr Produkt Geringe Bodenfreiheit: 140 mm

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 140-1850mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 655/5200mm
- Gesamtlänge mit Rampen: 6600mm
- Synchronisation des Systems: Fotozelle
- Steuerpult
- Antriebsleistung: 3kw
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz

- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.
- Schwingplatten pneumatische Verriegelung
- 2 extraflache Drehscheiben inklusive.
- Epoxydharzlackierung
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Länge	5.200 mm
Breite	2.190 mm
Gewicht	2.689 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	140 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6250T-1 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 1/5 1 x PE 6250T-2 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 2/5 1 x PE 6250T-3 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 3/5 1 x PE 6250T-4 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 4/5 1 x PE 6250T-5 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 5/5 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelschnitt	63A/15mm ²
zum Aufstellen / Einbauen	zu stellen
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)