

## Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen

Artikelnummer : PE 6250T



**Artikelbezeichnung** Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen

**Barcode** 3701555318080

**Texte** Besonders geeignet für technische Kontrollen, Geometrien und Reparaturen.  
Zum Aufstellen für PKW und LKW.  
Arbeitskomfort: Schnelle und einfache Montage des Fahrzeugs auf der extra niedrigen 140-mm-Brücke.  
Maximale Sicherheit: Mechanische Sicherung durch Zahnstangen an der Haupt- und Hilfsschere zur Stabilisierung der Position.  
Hilfshub Kapazität 4T mit 2 verzinkten Verlängerungen.  
Der sekundäre Hilfsheber ist für eine längere Lebensdauer verchromt.  
Pneumatisch verriegelte Schwingplatten.  
Wird mit 2 schwenkbaren Platten geliefert.  
Ausgestattet mit Schienen für optionale Hubtraverse. PE 7100

**Mehr Produkt** Geringe Bodenfreiheit: 140 mm

**Merkmale** Merkmale:  
- Hubhöhe: 140-1850mm  
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 655/5200mm  
- Gesamtlänge mit Rampen: 6600mm  
- Synchronisation des Systems: Fotozelle  
- Steuerpult  
- Antriebsleistung: 3kw  
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz

- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.
- Schwingplatten pneumatische Verriegelung
- 2 extraflache Drehscheiben inklusive.
- Epoxydharzlackierung
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	3000W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Länge</b>	5.200 mm
<b>Breite</b>	2.190 mm
<b>Gewicht</b>	2.689 kg
<b>Max. Höhe</b>	1.850 mm
<b>Höhe min.</b>	140 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	5 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 6250T-1 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 1/5 1 x PE 6250T-2 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 2/5 1 x PE 6250T-3 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 3/5 1 x PE 6250T-4 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 4/5 1 x PE 6250T-5 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 5/5 4 x <a href="#">SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	JA
<b>Leistungsschalter/Kabelschnitt</b>	63A/15mm <sup>2</sup>
<b>zum Aufstellen / Einbauen</b>	zu stellen
<b>Bodenqualität</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



TE

**\*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 15.999 €**

\*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)