Extraflache Scherenbrücke 400 V, 5T, zum Aufstellen, mit Zusatzkraft zum Heben 4T


Artikelnummer : PE 6250T



Artikelbezeichnung	Extraflache Scherenbrücke 400 V, 5T, zum Aufstellen, mit Zusatzkraft zum Heben 4T
Barcode	3701555318080
Texte	5T-Scherenbrücken zum Aufstellen, besonders geeignet für technische Inspektionen, Diagnosen und Reparaturen an KFZ und Nutzfahrzeugen Einfacher Zugang: besonders niedrige Bauhöhe von nur 140 mm, wodurch das Fahrzeug schnell und problemlos auf die Hebebühne gefahren werden kann Maximale Sicherheit: Mechanische Zahnstangenverriegelung an der Haupt- und der Hilfsscherenhebevorrichtung, die eine perfekte Stabilisierung in der Arbeitsposition gewährleistet 4T-Hilfshebevorrichtung, ausgestattet mit 2 verzinkten Verlängerungen zur leichteren Aufnahme unter dem Fahrzeugboden Erhöhte Langlebigkeit: Zylinder des Zusatz-Heben-Systems mit Verchromung für eine bessere Beständigkeit im Laufe der Zeit Einfachere Achsvermessung dank Schwenkplatten mit pneumatischer Verriegelung Einsatzbereit: Lieferung mit 2 schwenkbaren Auflagen. Vielseitig einsetzbar: Integrierte Schienen ermöglichen die Verwendung einer optionalen Traverse zum Heben (PE 7100).
Mehr Produkt	Besonders flach: nur 140 mm hoch
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 140–1850 mm - Breite/Länge der Laufschienen: 655/5200 mm

	- Gesamtlänge einschließlich Rampen: 6600 mm - Synchronisationssystem mit Lichtschranken - Bedienpult - Antriebsleistung: 3 kW - Versorgungsspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz - Erforderlicher Luftdruck: 6–8 bar - Schwenkplatten mit pneumatischer Verriegelung - 2 extraflache Drehteller im Lieferumfang enthalten - Epoxidlackierung - Notabsenksystem bei Stromausfall - Zwischenhaltestellung 20 cm über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Länge	5.200 mm
Breite	2.190 mm
Gewicht	2.689 kg
Max. Höhe	1.850 mm
Höhe min.	140 mm
Max. Kapazität (T)	5 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Zusammensetzung der Stückliste	1 x PE 6250T-1 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 1/5 1 x PE 6250T-2 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 2/5 1 x PE 6250T-3 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 3/5 1 x PE 6250T-4 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 4/5 1 x PE 6250T-5 - Scherenbrücke extra flach 400V 5T Hilfshub 4T zum Aufstellen 5/5 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A/5x2.5mm² (3PH + N + T)

zum Aufstellen / Einbauen	zu stellen
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 15.999 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)