

## Scherenbrücke 5.5T 400V Heben aux. 4.5T Tech-Kontrolle zum Einbauen

Artikelnummer : PE 6352T



**Artikelbezeichnung** Scherenbrücke 5.5T 400V Heben aux. 4.5T Tech-Kontrolle zum Einbauen

**Barcode** 3701555318134

**Texte**

Besonders geeignet für technische Kontrollen, Geometrien und Reparaturen...  
Zum Einbauen für KFZ und LCV.

Maximale Sicherheit: mechanische Sicherung durch Zahnstangen an der Haupt- und Hilfsschere zur Stabilisierung der Position.

Hilfshub Kapazität 4.5T mit 2 verzinkten Verlängerungen.

Der sekundäre Hilfszylinder ist für eine längere Lebensdauer verchromt.

Geliefert mit 2 pneumatisch verriegelten Schwingplatten und 2 Spielplatten mit 12 Bewegungen.

Wird mit einer LCD-Konsole und einer Funkfernbedienung für die Bewegung der Spielplatten geliefert.

Ausgestattet mit Schienen für optionales Heben. PE 7100

**Mehr Produkt** ideale Fahrwerkskontrolle

**Merkmale**

Merkmale:

- Hubhöhe: 0-1950mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 690/5700mm
- Systemsynchronisation: Fotozelle
- Bedienungskonsole
- Antriebsleistung: 3kw
- elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz
- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.

- pneumatische oszillierende Platten
- Epoxydharzlackierung
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Leistung** 3000W

**Spannung** 400V

**Breite** 5.700 mm

**Gewicht** 3.303 kg

**Max. Höhe** 1.950 mm

**Max. Kapazität (T)** 5,50 T

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Composition nomenclature** 1 x PE 6352T-1 - Scherenbrücke 5.5T 400V Heben aux. 4.5T Ctrl Tech zum Einbauen 1/4  
 1 x PE 6352T-2 - Scherenbrücke 5.5T 400V Heben aux. 4.5T Ctrl Tech zum Einbauen 2/4  
 1 x PE 6352T-3 - Scherenbrücke 5.5T 400V Heben aux. 5.5T Ctrl Tech zum Einbauen 3/4  
 1 x PE 6352T-4 - Scherenbrücke 5.5T 400V Heben aux. 4.5T Ctrl Tech zum Einbauen 4/4  
 4 x [SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l](#)

**Garantieverfahren** INTERVENTION

**Kundenvorteil** Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert

**Pneumatische Versorgung erforderlich** JA

**Leistungsschalter/Kabelabschnitt** 63A/15mm<sup>2</sup>

**zum Aufstellen / Einbauen** zum Einbauen

**Bodenqualität** >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)