

SCHERENBRÜCKE 5.5T 400V HEBEN AUX. 4.5T TECH-KONTROLLE ZUM EINBAUEN

Artikelnummer : PE 6352T



Artikelbezeichnung SCHERENBRÜCKE 5.5T 400V HEBEN AUX. 4.5T TECH-KONTROLLE ZUM EINBAUEN

Barcode 3701555318134

Texte Besonders geeignet für technische Kontrollen, Geometrien und Reparaturen...
Zum Einbauen für PKWs und LKWs.

Maximale Sicherheit: mechanische Sicherung durch Zahnstangen an der Haupt- und Hilfsschere zur Stabilisierung der Position.

Hilfshub Kapazität 4.5T mit 2 verzinkten Verlängerungen.

Der sekundäre Hilfszylinder ist für eine längere Lebensdauer verchromt.

Geliefert mit 2 pneumatisch verriegelten Schwingplatten und 2 Spielplatten mit 12 Bewegungen.

Wird mit einer LCD-Konsole und einer Funkfernbedienung für die Bewegung der Spielplatten geliefert.

Ausgestattet mit Schienen für eine optionale Hebetrasverse. PE 7100

Mehr Produkt ideale Fahrwerkskontrolle

Merkmale Merkmale:

- Hubhöhe: 0-1950mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 690/5700mm
- Systemsynchronisation: Fotozelle
- Bedienungskonsole
- Antriebsleistung: 3kw

- elektrische Spannung des Antriebs: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar.
- pneumatische oszillierende Platten
- Epoxydharzlackierung
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen

Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	5.700 mm
Gewicht	3.303 kg
Max. Höhe	1.950 mm
Max. Kapazität (T)	5,50 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6352T-1 - SCHERENBRÜCKE 5.5T 400V HEBEN AUX. 4.5T CTRL TECH ZUM EINBAUEN 1/4 1 x PE 6352T-2 - SCHERENBRÜCKE 5.5T 400V HEBEN AUX. 4.5T CTRL TECH ZUM EINBAUEN 2/4 1 x PE 6352T-3 - SCHERENBRÜCKE 5.5T 400V HEBEN AUX. 5.5T CTRL TECH ZUM EINBAUEN 3/4 1 x PE 6352T-4 - SCHERENBRÜCKE 5.5T 400V HEBEN AUX. 4.5T CTRL TECH ZUM EINBAUEN 4/4 4 x <u>SA 3012 - HYDRAULIKÖL HV46 5L</u>
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	5mm ²
zum Aufstellen / Einbauen	zum Einbauen
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)