

ABZIEHER PNEUMATISCHE EINSPRITZDÜSE

Artikelnummer : OP 9111



Artikelbezeichnung ABZIEHER PNEUMATISCHE EINSPRITZDÜSE

Barcode 3701555323282

Intro Dieser pneumatische Injektorzieher wurde speziell entwickelt, um die am stärksten festgefressenen Injektoren in Common-Rail-Dieselmotoren zu bewältigen.

Dank seines starken Pneumatikzylinders ermöglicht er einen schnellen und mühelosen Abzug und verringert gleichzeitig das Risiko, dass die umliegenden Komponenten brechen oder beschädigt werden.

Texte

Stärken :

- Vertikale pneumatische Wirkung: Automatisches Hämmern von oben nach unten mit hoher Geschwindigkeit, um festsitzende Einspritzdüsen effektiv zu lösen.
- Kein Motorausbau erforderlich: Wird mit einer Verlängerung und drei Gabeln (12 mm, 13,5 mm, 16 mm) geliefert, die es ermöglichen, den Injektorkopf von unten zu greifen, ohne ihn vorher auszubauen.
- Geregelter Arbeitsdruck: 5 bis 8 bar (< 100 L/min).
- Universelle Kompatibilität: geeignet für Einspritzdüsen von Bosch, CAT, Cummins, Denso und vielen anderen.

Mehr Produkt

Lieferung in einer Schaumstoffbox zur optimalen Aufbewahrung und zum Schutz

Merkmale

Merkmale:

- max. Höhe des Zylinders: 150mm
- min. Höhe des Zylinders: 135mm

- gesamtlänge des Schlauchs: 780mm

Zusammensetzung	Inhalt des Pakets : - 1 Hochleistungs-Pneumatikzylinder - 1 Montageverlängerung - 3 Haltegabeln (12 / 13,5 / 16 mm) - 19 Teile (Schrauben und Adapter) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19 - 1 Luftzufuhrschauch mit Schnellkupplung
Rat	Hauptsächlich für den Ausbau von Einspritzdüsen bei Common-Rail-Dieselmotoren konzipiert. Kann je nach Kompatibilität der Adapter auch für bestimmte Benzineinspritzdüsen geeignet sein.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)



*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 249 €

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Frankreich	Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22 Fax :	Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)
--	---------------------------------------	--