

## Reifenmontiermaschine Automatisch Lever-No Lever Dorn

Artikelnummer : DM 3000



**Artikelbezeichnung** Reifenmontiermaschine Automatisch Lever-No Lever Dorn

**Barcode** 3701555325033

### Intro

Automatischer Reifenmontierer Automatischer Reifenmontierer mit Dornplatte und Arm, der sowohl als Leverless als auch mit Hebel zum Reifenmontieren verwendet werden kann

2-Gang-Inverter-Motor für Schnelligkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Der spezielle Zusatzarm für den Wulstdruck positioniert sich am Ende der Arbeit automatisch in die Ruheposition, sodass der Bediener nicht wechseln muss position während der Arbeit zu wechseln.

Ultra-schnelles Radblockiersystem mit Konus und Klemmschelle.

2 Wulstlöserscheiben, die nicht auf das Mittelloch der Felge ausgerichtet sind, für ein besseres und schnelleres Eindringen und für ein sofortiges Lösen des Reifens.

Die 2 Abdrückscheiben ermöglichen ein einfaches, schnelles und risikofreies Abdrücken. Sie ist auch perfekt für das Abtrennen und Positionieren des Wulstes in seinem Sitz. Ideal für alle Reifentypen von Soft- bis Run-Flat-Reifen.

Die Abdrückscheibe kann freigegeben und ihre Kippbewegung aktiviert werden, um den Abdrückwinkel zu ändern und das Eindringen in die Felge zu erhöhen. Sehr effektiv bei weichen Reifen.

Die neue Abdrückeinheit wurde unter Anwendung eines neuen Konstruktionskonzepts entwickelt, das Biegungen und Spiel durch eine Kombination von Hebeln eliminiert, die die Notwendigkeit von Einstellungen eliminiert und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht.

Die drei Startpositionen ermöglichen das Arbeiten auf Rädern von 12 bis 34 Zoll (12-30,

14-32 und 16-34).

Die obere Scheibe wird durch einen automatisch betätigten Hebel in die Ruhestellung gebracht, so dass der Bediener unter ruhigen Bedingungen arbeiten kann.

Pneumatisch betätigter Doppelarm.

Speziell geeignet für die mühelose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen.

Eine ultrakomplette und einfach zu bedienende Maschine.

## **Texte**

Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage.

Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.

## **Mehr Produkt**

Mit oder ohne pneumatischen Finger verwendbar

## **Merkmale**

Merkmale:

- Luftpumpe mit Manometer
- Eingangsdruckregler auf 10 bar eingestellt.
- Maximales Radgewicht: 80 kg
- Spannfutter mit Felgenklemmung für 12 bis 34 Zoll.
- Max. Außendurchmesser des Reifens: 47 Zoll, 1200 mm
- Max. Reifenbreite: 16 Zoll
- Max. Drehmoment der Spannvorrichtung: 1200 Nm
- 2 Drehzahlen ohne Schalter:

Drehzahl 1: 7 U/min

Drehzahl 2: 16 U/min

- Ergonomisches und intuitives Pedal, das sich leicht von vorne abnehmen lässt
- Betriebsdruck: 8–10 bar
- Aufpumpdruckbegrenzer: 3,5 bar
- Luftfilter und Öler
- Geräuschpegel < 70 dB
- Leistung: 0,75 kW, 2 Drehzahlstufen
- Kraft des Abhebezyinders bei 10 bar: 1227 kg
- Maximale Öffnung der Abhebevorringung pro Scheibe: 670 mm, 26 Zoll
- Kraft des Wulstpresszylinders bei 10 bar: 430 kg
- Abmessungen: 1980 × 1880 × 2300 mm
- Stromversorgung: 400 V, 3-phasig, 50–60 Hz
- Nettogewicht: 395 kg

## **Zusammensetzung**

Geliefert mit :

- Hebel zum Abziehen von Fersen
- Kunststoffhebel
- Satz Kunststoffeinsätze für Montagewerkzeug
- Kunststoffschoner für Zentrierkonus
- Gummiabdeckungen für Spannfutter und Antriebsachse
- Kunststoffkonus Durchmesser 70 mm
- Reduzierring für Bohrfutter
- Schraubstock WDK
- Satz Gummischutzvorrichtungen
- Knaufschlüssel für den Schnellspanner
- Reinigungsbürste

- gr.öler+Filter+Druckregler
- Ersatz-O-Ringe für das Klemmsystem.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	1200W
<b>Dezibel</b>	68 dB
<b>Spannung</b>	240V
<b>Länge</b>	1.880 mm
<b>Breite</b>	1.980 mm
<b>Höhe</b>	2.300 mm
<b>Gewicht</b>	395 kg
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Garantieverfahren</b>	DIAGNOSTIC
<b>Kundenvorteil</b>	Wahlmöglichkeit zwischen der Verwendung des Leverless-Arms oder der traditionellen Montage
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	JA

**2**  
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)